

FWE-CT/CF

Низконапорный канальный блок



FWEС1А



FWE02CT

- Небольшое потребление электроэнергии.
- Низкий уровень шума.
- 4 скорости вращения вентилятора.
- Широкий дренажный поддон в стандартной комплектации.
- Большой выбор дополнительного оборудования.
- Широкие возможности управления.
- Возможность подвода водяных патрубков как с правой, так и с левой стороны.
- Двухтрубные и четырехтрубные модели.
- Двухходовые клапаны (опция).
EK2MV2B10C5 – двухтрубные фанкойлы;
EK4MV2B10C5 – четырехтрубные фанкойлы.
- Трехходовые клапаны (опция).
EK2MV3B10C5 – двухтрубные фанкойлы;
EK4MV3B10C5 – четырехтрубные фанкойлы.

Примечание: Модели FWE-CF поставляются под заказ.

FWE02-10C*			02	03	04	06	07	08	10	
2-трубный (CT)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.81	2.78	3.49	5.32	5.68	6.92	8.64
		Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.33	2.08	2.58	3.94	4.30	5.25	6.48
		Расход воды	л/час	360	540	756	1044	1188	1368	1728
		Гидросопротивление	кПа	15.1	11.7	23.9	46.4	14.8	19.3	32.9
		Теплопроизводительность (выс.)	кВт	2.31	3.67	4.44	6.65	7.62	9.18	11.10
	НАГРЕВ	Расход воды	л/час	252	360	504	684	828	936	1188
		Гидросопротивление	кПа	6.1	4.9	9.7	17.9	6.6	8.4	13.7
		Расход воздуха	высокий м³/час	311	518	619	926	1188	1413	1735
		Вес	кг	17	20	24	28	37	39	46
		4-трубный (CF)	ОХЛАЖДЕНИЕ	Полная холодопроизводительность (выс.)	кВт	1.76	2.69	3.22	5.20	5.61
Явная холодопроизводительность (выс.)	кВт			1.28	1.99	2.53	3.81	4.20	5.09	6.39
Расход воды	л/час			360	540	720	1044	1188	1332	1728
Гидросопротивление	кПа			14.5	11.4	21.6	46.3	14.6	19.1	32.7
Теплопроизводительность	кВт			1.94	3.06	3.76	5.37	6.42	7.52	9.16
НАГРЕВ	Расход воды		л/час	108	180	216	324	432	468	576
	Гидросопротивление		кПа	3.6	8.8	15.6	31.8	58.6	74.6	123
	Расход воздуха		высокий м³/час	302	501	571	905	1173	1387	1729
	Вес		кг	18	22	25	30	40	41	49
	2-трубный / 4-трубный		Потребляемая мощность	Вт	39	54	59	93	128	145
Объем воды в теплообменнике		л	0.74	1.02	1.24	1.56	1.97	2.14	2.56	
Размер труб по воде		дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	
Максимальный потребляемый ток		А	0.17	0.24	0.27	0.43	0.58	0.65	0.78	
Габариты (ВхШхГ)		мм	253x590x705	253x590x875	253x590x1005	253x590x1205	253x590x1455	253x590x1565	253x590x1815	
Уровень звуковой мощности		в окружении дБА	49	56	48	55	57	58	60	

1-, 220-240 В, 50 Гц

* СТ – двухтрубный.
CF – четырехтрубный