

Настенные сплит-системы

Серия "Kaze Inverter"

RK-SKGI/RK-SKIE



2,65 до 6,45 кВт



3,52 до 6,7 кВт



(в комплекте)



внешний блок

D.C. Inverter

Экономия электроэнергии



Kaze (КАДЗЭ) – по-японски означает ветер. Эта модель инверторного кондиционера была специально разработана для японского рынка.

- Плазменный генератор
- Катехиновый фильтр
- Угольный фильтр
- Японский компрессор
- Широкоугольные жалюзи
- Включение и работа при низком напряжении
- Оттайка
- Независимое осушение
- Предотвращение сквозняка
- Быстрое охлаждение (обогрев)
- Таймер
- Дисплей на передней панели
- Авторестарт
- Автоочистка испарителя
- Оптимальное распределение воздуха
- Ночной режим
- Умный контроль и простое управление
- Легко моющаяся панель
- Объемный испаритель
- Антикоррозийный корпус
- Турбо режим
- Функция памяти
- Блокировка

Опция Стандарт

Модель			RK-09SKGI/ RK-09SKGIE	RK-12SKGI/ RK-12SKGIE	RK-18SKGI/ RK-18SKGIE	RK-24SKGI/ RK-24SKGIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/ВТУ	2,65 (0,45-3,23)/9042	3,53 (0,6-3,96)/12044	5,3 (0,9-6,2)/18084	6,45 (1,4-7)/22007
	Потребляемая мощность	кВт	0,8 (0,2-1,35)	1,1 (0,22-1,45)	1,6 (0,33-2,2)	2 (0,35-2,6)
	Сила тока	А	3,55	4,88	7,1	8,87
	EER	кВт/кВт	3,3	3,21	3,31	3,22
Обогрев	Мощность	кВт/ВТУ	3,52 (0,45-4,1)/12010	4,1 (0,6-5,13)/13989	5,7(0,95-6,8)/19450	6,7 (1,2-8)/22860
	Потребляемая мощность	кВт	0,95 (0,2-1,45)	1,13 (0,22-1,55)	1,59(0,32-2,2)	1,85 (0,35-2,7)
	Сила тока	А	4,21	5,04	7,1	8,21
	COP	кВт/кВт	3,7	3,61	3,61	3,62
Удаление влаги		л/ч	1	1,2	1,8	2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,55	1,65	2,2	2,7
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м ³ /ч	520	560	680	800
	Средняя скорость	м ³ /ч	370	410	560	700
	Низкая скорость	м ³ /ч	280	300	460	550
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	38	39	40	44
	Средняя скорость	дБ(А)	30	31	37	39
	Низкая скорость	дБ(А)	24	25	32	34
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(А)	51	53	54	56
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	770x283x201	770x283x201	865x305x215	1008x319x221
	Вес Нетто	кг	8	9	12	15
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	710x550x318	710x550x318	899x596x378	955x700x396
	Вес Нетто	кг	28	30	38	55
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/740	R410/1000	R410a/1100	R410a/1700
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Диаметр газовых труб	дюйм	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
	Максимальная длина трубопровода	м	15	20	25	25
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+30	+16...+30	+16...+30	+16...+30
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+48	охлаждение: +18...+48
			обогрев: -15...+24	обогрев: -15...+24	обогрев: -15...+24	обогрев: -15...+24