

Бытовые осушители воздуха DEHUMIDIFIER



Широкий модельный ряд эффективных и бесшумных осушителей воздуха Ballu позволит подобрать нужный прибор, учитывая индивидуальные особенности помещения, в котором он будет эксплуатироваться. Для максимального удобства осушители имеют три уровня мощности, программируемый таймер и LED-дисплей, отображающий текущий и заданный уровень влажности. Два способа отвода конденсата – в бак или через дренажный шланг, – позволяют использовать осушители в любом помещении. Приборы автоматически отключаются, когда бак для конденсата заполнен. А встроенный гигрометр помогает с высокой точностью контролировать и поддерживать необходимый уровень влажности в помещении.

Экономичное и эффективное осушение воздуха



Широкий модельный ряд



Электронная панель управления



Окно-индикатор уровня конденсата



Технические характеристики

Параметр / Модель		BDU-10L	BDH-15L	BDH-20L	BDT-25L	BDA-25L	BDU-30L	BDT-35L
Производительность по осушению	л/сут	10	15	20	25	25	30	35
Объем бака для конденсата	л	1,8	2	2,3	3,8	3,5	5,0	3,8
Расход воздуха	м3/час	100	51	72	220	190	230	200
Уровень шума	дБ(А)	45	40	41	43	49	47	47
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50
Номинальная мощность	Вт	240	205	265	350	400	530	390
Номинальный ток ток	А	1,1	1,2	1,2	1,5	1,8	2,4	1,8
Размеры (ШxВxГ)	мм	296x416x217	250x386x230	357x494x210	340x495x254	370x505x270	343x512x240	340x495x254
Размеры упаковки (ШxВxГ)	мм	342x455x261	280x430x270	400x534x250	380x540x290	420x535x320	395x538x290	380x540x290
Вес нетто/брутто, кг	кг	9,5/10,5	9/10	10/11	14/15	13/15	13/14,5	15/16