



RXS60L



FBA-A



BRC4C65



BRC1E53C

- Высокая сезонная эффективность и комфорт.
- Унифицированный модельный ряд внутренних блоков для работы на хладагентах R-32 и R-410A.
- Самый тонкий (245 мм) внутренний блок в данном классе.
- Малошумный внутренний блок.
- Внешнее статическое давление до 150 Па позволяет осуществлять кондиционирование удаленных помещений при использовании воздуховодов.
- Автоматическая настройка вентилятора на номинальный расход воздуха в зависимости от сопротивления сети воздуховодов.
- Задание с проводного пульта управления внешнего статического давления вентилятора.
- Устройство для многозонного кондиционирования (опция) предоставляет возможность автоматического индивидуального контроля микроклимата в разных помещениях.
- Снижение потребления энергии благодаря компактному теплообменнику, двигателям постоянного тока вентилятора и дренажного насоса.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.
- Встроенный дренажный насос (высота подъема конденсата до 625 мм).
- Возможность осуществлять забор воздуха снизу.



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FBA35A	FBA50A	FBA60A	
Холодопроизводительность		Номинальная	кВт	3.4	5	5.7
Теплопроизводительность		Номинальная	кВт	4	5.5	7
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.85	1.42	1.65
	Нагрев	Номинальная	кВт	1	1.44	1.89
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс			6.17 / A++	6.21 / A++	5.86 / A+
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс			4.07 / A+	4.06 / A+	4.01 / A+
	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		кВт	3.4 / 2.9	5 / 4.4	5.7 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		кВт·ч	193 / 998	282 / 1517	340 / 1606
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин.	м³/мин	15 / 10.5	15 / 10.5	18 / 12.5
	Нагрев	Макс./мин.	м³/мин	15 / 10.5	15 / 10.5	18 / 12.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	35 / 29	35 / 29	30 / 25
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	37 / 29	37 / 29	31 / 25
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот		м	20 / 15	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб		Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7
Габариты		(ВхШхГ)	мм	245x700x800	245x700x800	245x1000x800
Вес			кг	28	28	35
Для помещения площадью (ориентировочно)			м²	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXS35L3	RXS50L	RXS60L	
Размеры		(ВхШхГ)	мм	550x765x285	735x825x300	
Вес			кг	34	47	48
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	дБА	48 / 44	48 / 44	49 / 46
	Нагрев	Макс./мин.	дБА	48 / 45	48 / 45	49 / 46
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.	-10-46		
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.	-15-18		
Хладагент				R-410A		
Электропитание				1~, 220-240 В, 50 Гц		
Дополнительное оборудование				BRC1D52, BRC1E53C, BRC1H51W/S/K		
Пульт управления	проводной			BRC4C65		
	беспроводной (охлаждение/нагрев)			BRP069A81		
	онлайн-контроллер					

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.