

# ФАНКОЙЛЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА

## СРЕДНЕНАПОРНЫЕ



4-трубные средненапорные каналные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 2 до 11.5 кВт. Они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойлах установлены четырехскоростные малoshумные вентиляторы.

■ Внешнее статическое давление до 50 Па.

■ Дренажный поддон V-образной формы имеет специальное защитное покрытие.

В стандартную комплектацию фанкойла входит воздушный фильтр и дренажный поддон. Дополнительно фанкойл может быть укомплектован 3-ходовым вентилем KQV21, комплектом трубной обвязки KQP21-K1, термостатом KFC-15.

Подсоединение водяных труб к фанкойлу осуществляется с помощью резьбовых соединений  $\varnothing 3/4''$ .



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

KQKD20H0EN1  
KQKD27H0EN1  
KQKD38H0EN1

KQKD43H0EN1  
KQKD50H0EN1  
KQKD68H0EN1

KQKD78H0EN1  
KQKD102H0EN1  
KQKD115H0EN1

МОДЕЛЬ			KQKD20H0EN1	KQKD27H0EN1	KQKD38H0EN1	KQKD43H0EN1	KQKD50H0EN1
Производительность	кВт	Охлаждение	2.0	2.7	3.6	4.3	5.0
		Нагрев	3.0	4.0	5.2	5.7	7.2
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1				
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	49	64	75	96	114
Максимальный рабочий ток	А	-	-	-	-	-	-
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	Выс./сред./низ.	340/255/170	510/385/255	680/510/340	850/640/425	1020/765/510
Внешнее статическое давление	Па	-	50				
Уровень шума	дБА	Выс./сред./низ.	41/37/31	42/38/32	43/39/33	44/40/34	45/41/35
Габариты	мм	ШхВхГ	741x241x522	841x241x522	941x241x522	941x241x522	1161x241x522
Вес	кг	-	15.1	17.5	20.7	20.7	23.5

МОДЕЛЬ			KQKD68H0EN1	KQKD78H0EN1	KQKD102H0EN1	KQKD115H0EN1
Производительность	кВт	Охлаждение	6.8	7.8	10.2	11.5
		Нагрев	9.6	10.8	13.5	15.5
Электропитание	В, Гц, Ф	Однофазное	220~240, 50, 1			
Потребляемая мощность	Вт	Охлаждение	154	193	230	278
Максимальный рабочий ток	А	-	-	-	-	-
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /ч	Выс./сред./низ.	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Внешнее статическое давление	Па	-	50			
Уровень шума	дБА	Выс./сред./низ.	46/42/36	47/43/37	48/44/38	49/45/39
Габариты	мм	ШхВхГ	1461x241x522	1566x241x522	1856x241x522	2022x241x522
Вес	кг	-	32.4	34.9	40	43.6