



Энергоэффективность



Автоматические горизонтальные жалюзи



LED-дисплей



3 скорости вентилятора



Таймер



Русифицированный пульт ДУ



Хладагент R410A



Наличие автоматических горизонтальных жалюзи, управляемых с пульта ДУ позволяет равномерно охладить всё помещение либо настроить максимально комфортное направление подачи воздуха



Современная TOUCH-панель управления расположена на передней панели мобильного кондиционера



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером

Параметр / Модель		RM-S49CN-E	RM-S58CN-E
Напряжение электропитания, В / ф / Гц		220-240 / 1 / 50	
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A
	Производительность, кВт	4,9	5,8
	Потребляемая мощность, Вт	1800	2000
	Рабочий ток, А	7,82	8,69
Уровень шума, дБ[А]		52/55/58	52/55/58
Расход воздуха, м³/ч		650	680
Марка компрессора		Rechi	Rechi
Степень защиты		IPX0	IPX0
Класс защиты		I класс	I класс
Размеры (Ш x В x Г), мм		376x768x490	376x768x490
Вес нетто, кг		28	28
Подключение к сети		В розетку	В розетку
Диаметр гофрошланга, мм		150	150
Длина гофрошланга, мм		1500	1500
Выбросной патрубок, мм		-	-
Силовой кабель, мм²		-	-
Автомат защиты, А		10	10

