

## SRE-Repeater

ЛИСТЫ ДАННЫХ 



Универсальный ретранслятор сигналов EnOcean. Имеет несколько режимов работы: Level 1, Level 2 и Smart Repeating (возможность фильтрации сигналов по различным параметрам). Настройка устройства осуществляется по радиоканалу и программного обеспечения airConfig.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспроводная технология	EnOcean (IEC 14543-3-10)
Частота	868 MHz, опционально: 902 MHz
Антенна	внутренняя антенна, внешняя антенна на магнитной ножке
Передача данных	двухсторонняя, возможна конфигурация через airConfig
Напряжение питания	15..240 V =/~
Потребляемая мощность	в среднем 1 VA (15..240 V =/~)
Функции	Level-1, Level-2, Smart-рабочий режим, режим филтрации, max. 10-фильтров, выбирается через airConfig
Корпус	РА6.6, чисто-белый, верхняя часть PC, прозрачный, с быстроснимающейся крышкой
Степень защиты	IP65 в соответствии DIN EN 60529
Кабельный ввод	M20 для кабеля с max. Ø=8 mm
Подключение питания	клемма винтовая, max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Окружающие условия	-20..+60 °C, max. 85% rH без конденсации
Объем поставки	вместе с внешней антенной 2,5 m на магнитной ножке, (только для версии с внешней антенной)
Примечания	для использования Software (бесплатно с сайта) необходим EnOcean-USB-адаптер, смотри адаптер airScan (Art.-Nr. 566704 для 868 MHz), крепление магнитной для внешняя антенны рекомендуется для улучшения принимаемого сигнала

### Ретранслятор



ES2

описание продукта	арт.
SRE-Repeater MultiLevel внутренняя антенна	593809
SRE-Repeater MultiLevel внешняя антенна	593830

### Аксессуары

AS1

описание продукта	арт.	штока
Удлинитель внешней антенны 10 m	257206	☉
Удлинитель внешней антенны 20 m	257213	☉
Монтажный уголок 180x180 mm для крепежа антенны (цена нетто)	255097	☉
airConfig (бесплатная с помощью <a href="http://www.thermokon.de">www.thermokon.de</a> )		
USB-адаптер с двухсторонним интерфейсом EnOcean для airConfig/airScan (включ. цизензия - цена нетто)	566704	☉