

TERMOFLEKS

[Ø100 Ø125 Ø150 Ø160 Ø200 Ø250]

Воздуховод с тепловой изоляцией
Ventilation duct with thermal insulation
Lüftungsschlauch mit Isolierung

ВОЗДУХОВОДЫ
VENTILATION DUCTS / VENTILATIONSLEITUNGEN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE PARAMETER

Тип Type Typ	Единица Unit Maßeinheit	TERMOFLEKS
Изоляционный материал Insulating material Material		минеральная шерсть glass wool Glaswolle
Толщина изоляционного слоя Damp course thickness Dicke der isolierenden Schicht	[mm]	30
Диапазон температур Temperature range Temperaturbereich	[°C]	-30 ÷ +250
Макс. Скорость воздуха Max. air speed Max. Luftgeschwindigkeit	[m/s]	30
Максимальное давление Max. pressure Max. Druck	[Pa]	2500
Радиус выгиба Bend radius Biegeradius	[°]	180
Стандартная длина Standard length Standardlänge	[m]	5/10

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

AVAILABLE MODELS / ERHÄLTICHE VERSIONEN

Возможные цвета: - серебряный
Available colors: - silver
Erhältliche Farben: - silberfarben

Материал: - алюминиевая фольга
Material: - aluminium foil
Material: - Aluminiumfolie

Стандартные исполнения

Standard versions / Standardversionen

- 007-1571 TERMOFLEKS Ø100/5 mb (150°)
- 007-1577 TERMOFLEKS Ø100/10 mb (150°)
- 007-1572 TERMOFLEKS Ø125/5 mb (150°)
- 007-1578 TERMOFLEKS Ø125/10 mb (150°)
- 007-1573 TERMOFLEKS Ø150/5 mb (150°)
- 007-1579 TERMOFLEKS Ø150/10 mb (150°)
- 007-1574 TERMOFLEKS Ø160/5 mb (150°)
- 007-1580 TERMOFLEKS Ø160/10 mb (150°)
- 007-1575 TERMOFLEKS Ø200/5 mb (150°)
- 007-1581 TERMOFLEKS Ø200/10 mb (150°)
- 007-1576 TERMOFLEKS Ø250/5 mb (150°)
- 007-1582 TERMOFLEKS Ø250/10 mb (150°)
- 007-1583 TERMOFLEKS Ø100/5 mb (250°)
- 007-1589 TERMOFLEKS Ø100/10 mb (250°)
- 007-1584 TERMOFLEKS Ø125/5 mb (250°)
- 007-1590 TERMOFLEKS Ø125/10 mb (250°)
- 007-1585 TERMOFLEKS Ø150/5 mb (250°)
- 007-1591 TERMOFLEKS Ø150/10 mb (250°)
- 007-1586 TERMOFLEKS Ø160/5 mb (250°)
- 007-1592 TERMOFLEKS Ø160/10 mb (250°)
- 007-1587 TERMOFLEKS Ø200/5 mb (250°)
- 007-1593 TERMOFLEKS Ø200/10 mb (250°)
- 007-1588 TERMOFLEKS Ø250/5 mb (250°)
- 007-1594 TERMOFLEKS Ø250/10 mb (250°)