

DSZH® Вакуумный насос



Удобная ручка



Современный дизайн



Большое смотровое окно уровня масла

Одноступенчатый насос

Модель		WK-115	WK-125	WK-135	WK-160	WK-180	WK-1100
Расход	50 Hz	1.8CFM 42L/MIN	2.5CFM 70L/MIN	3.5CFM 100L/MIN	6.0CFM 170L/MIN	8.0CFM 226L/MIN	10.0CFM 283L/MIN
	60 Hz	2.0CFM 50L/MIN	3.0CFM 84L/MIN	4.0CFM 114L/MIN	7.0CFM 198L/MIN	9.0CFM 254L/MIN	12.0CFM 340L/MIN
Предельный вакуум	Частичное давление	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa
	Общее давление	150 Microns	150 Microns	150 Microns	150 Microns	150 Microns	150 Microns
Мощность		1/4 HP	1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Входной порт		1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare
Объем масла		230 ML	180 ML	240 ML	430 ML	520 ML	500 ML
Габариты		290 × 124 × 227 mm	290 × 124 × 227 mm	303 × 127 × 249 mm	350 × 140 × 263 mm	404 × 158 × 275 mm	427 × 158 × 275 mm
Вес		5.2 Kgs	5.4 Kgs	8 Kgs	10 Kgs	14.7 Kgs	17 Kgs

Двухступенчатый насос

Модель		WK-215	WK-225	WK-235	WK-245	WK-260	WK-280	WK-2100
Расход	50 Hz	1.8CFM 42L/MIN	2.5CFM 70L/MIN	3.5CFM 100L/MIN	4.5CFM 128L/MIN	6.0CFM 170L/MIN	8.0CFM 226L/MIN	10.0CFM 283L/MIN
	60 Hz	2.0CFM 50L/MIN	3.0CFM 84L/MIN	4.0CFM 114L/MIN	5.0CFM 142L/MIN	7.0CFM 198L/MIN	9.0CFM 254L/MIN	12.0CFM 340L/MIN
Предельный вакуум	Частичное давление	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa
	Общее давление	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns
Мощность		1/4 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP
Входной порт		1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare
Объем масла		140 ML	200 ML	230 ML	350 ML	400 ML	580 ML	490 ML
Габариты		290 × 124 × 227 mm	303 × 127 × 249 mm	331 × 127 × 249 mm	350 × 140 × 263 mm	404 × 158 × 275 mm	427 × 158 × 275 mm	427 × 158 × 275 mm
Вес		5.5 Kgs	8.1 Kgs	8.2 Kgs	10.5 Kgs	15.5 Kgs	16.3 Kgs	17 Kgs

DSZH® Вакуумный насос с электромагнитным клапаном



Супер прочный
Высокая степень вакуума



Вакуумные манометры 68mm и 80mm

Одноступенчатый насос

Модель		Новая серия хладагентов				
		WK-125SV	WK-135SV	WK-160SV	WK-180SV	WK-1100SV
Расход	50 Hz	2.5CFM 70L/MIN	3.5CFM 100L/MIN	6.0CFM 170L/MIN	8.0CFM 226L/MIN	10.0CFM 283L/MIN
	60 Hz	3.0CFM 84L/MIN	4.0CFM 114L/MIN	7.0CFM 198L/MIN	9.0CFM 254L/MIN	12.0CFM 340L/MIN
Предельный вакуум	Частичное давление	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa	2 Pa
	Общее давление	150 Microns	150 Microns	150 Microns	150 Microns	150 Microns
Мощность		1/4 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP
Входной порт		1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare
Объем масла		140 ML	240 ML	430 ML	520 ML	400 ML
Габариты		290 × 124 × 227 mm	303 × 127 × 249 mm	350 × 140 × 263 mm	404 × 158 × 275 mm	427 × 158 × 275 mm
Вес		5.7Kgs	8.3Kgs	10.3Kgs	15Kgs	17.3Kgs

Двухступенчатый насос

Модель		Новая серия хладагентов						
		WK-215SV	WK-225SV	WK-235SV	WK-245SV	WK-260SV	WK-280SV	WK-2100SV
Расход	50 Hz	1.8CFM 42L/MIN	2.5CFM 70L/MIN	3.5CFM 100L/MIN	4.5CFM 128L/MIN	6.0CFM 170L/MIN	8.0CFM 226L/MIN	10.0CFM 283L/MIN
	60 Hz	2.0CFM 50L/MIN	3.0CFM 84L/MIN	4.0CFM 114L/MIN	5.0CFM 142L/MIN	7.0CFM 198L/MIN	9.0CFM 254L/MIN	12.0CFM 340L/MIN
Предельный вакуум	Частичное давление	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa	2 × 10 ⁻¹ Pa
	Общее давление	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns	15 Microns
Мощность		1/4 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP
Входной порт		1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare	1/4"&3/8 Flare
Объем масла		140 ML	200 ML	230 ML	350 ML	400 ML	580 ML	490 ML
Габариты		290 × 124 × 227 mm	303 × 127 × 249 mm	331 × 127 × 249 mm	350 × 140 × 263 mm	404 × 158 × 275 mm	427 × 158 × 275 mm	427 × 158 × 275 mm
Вес		5.8Kgs	8.4Kgs	8.5Kgs	10.8Kgs	15.8Kgs	16.6Kgs	17.3Kgs