



Отличный внешний вид



Вес 4,2кг

**Технические характеристики**

		WK-115N	WK-125N
Расход	50 Hz	1.8CFM 42L/MIN	2.5CFM 70L/MIN
	60 Hz	2.0CFM 50L/MIN	3.0CFM 84L/MIN
Предельный вакуум	Частичное давление	2 Pa	2 Pa
	Общее давление	150 Microns	150 Microns
Мощность		1/4 HP	1/4 HP
Входной порт		1/4" Flare	1/4" Flare
Вместимость масла		140 ML	140 ML
Габариты		270 × 101 × 202 mm	270 × 101 × 202 mm
Вес		4.2 Kgs	4.3 Kgs

**1 ступенчатый вакуумный насос**



Большое смотровое стекло



Вес 3,5 кг

Модель	Flow Rate	Предельный вакуум	Напряжение	Питание	Скорость мотора
WK-VPIS	WK-VPIS	150 microns	220V/50Hz	1/5 HP	3400 rpm/m

**Виды питающих вилок**



Модель	Описание
P01	China Plug
P02	America Plug
P03	Britain Plug
P04	Europe Plug
P05	Argentina Plug
P06	Australia Plug

Модель	Описание
P07	Italy Plug
P08	Brazil Plug
P09	Japan Plug
P10	Thailand Plug
P11	Isreal Plug
P12	South Africa Plug

**Масло для вакуумных насосов**

Модель	Текущесть при 40 C°	Индекс	Температура горения	Температура замерзания	Тип масла
OIL-01	41.4-50.6mm2/s	110	240°C	-10°C	Минеральное
OIL-02	61.2-74.8mm2/s	130	250°C	-35°C	Синтетическое



500ml



330ml

**Адаптеры входного порта**

Модель	A1	A2	A3	A4
DES.	1/4"SAE	1/4"&3/8"SAE	1/4" & 1/2"SAE	1/4" & With Valve



A1

A2

A3

A4