


DVLR

Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем и стопорным кольцом



- Для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления.
- Оборудован монтажным фланцем для простого соединения с круглыми воздуховодами.
- Для установки в подвесные потолки или стены.
- Простой монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом.
- Плавная регулировка пропускаемого воздуха за счет вращения центральной части клапана.
- Изготавливается из высококачественного пластика.

Габаритные размеры



Артикул	R	D	d	C	E	S
10DVLR	100	150	85	19	53	4034
12,5DVLR	125	185	110	24	49	5044
15DVLR	150	220	145	24	51	-
16DVLR	160	220	145	24	51	6252
20DVLR	200	260	185	24	47	7454

S - Максимальная площадь живого сечения, мм²

Монтаж с помощью



Шурупов



Клея



Стопорного кольца

Стопорное кольцо



В комплекте имеется стопорное кольцо


DK

Диффузор приточно-вытяжной со стопорным кольцом и фланцем



- Для приточно-вытяжных систем вентиляции, систем кондиционирования и воздушного отопления.
- Оснащен защитной сеткой от насекомых.
- Специальная аэродинамическая форма клапана обеспечивает равномерное распределение воздуха.
- Простой монтаж при помощи монтажного фланца со стопорным кольцом.
- Для установки в подвесные потолки или стены.
- Изготавливается из высококачественного пластика.

Габаритные размеры



Артикул	D	A	B	K
10DK	100	63	52	0,7
12,5DK	125	64	52	0,72
15DK	150	65	52	0,75
16DK	160	65	52	0,75
20DK	200	66	52	0,78

K - Коэффициент живого сечения

Монтаж с помощью



Шурупов



Клея



Стопорного кольца

Оригинальная конструкция

Оригинальная конструкция диффузора поможет надёжно прикрепить гибкие воздуховоды AF с помощью стопорного кольца (идёт в комплекте). Также стопорное кольцо позволяет закрепить изделие на потолках типа Armstrong.

