

Модель		GC-G36/DMAN1	GC-G40/DMAN1	GC-G45/DMAN1	GC-G50/DMAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	3.6 / 4.0	4.0 / 4.5	4.5 / 5.0	5.0 / 5.6	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц				
Электр. мощность	Вт	43	52	52	52	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	550/450/350	700/600/450	700/600/450	700/600/450	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.2	0.3	0.3	0.3	
Статическое давление	Па	15/0~30	15/0~30	15/0~30	15/0~30	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	32/30/27	33/31/28	33/31/28	33/31/28	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 6.35	∅ 6.35	∅ 6.35	
	газовая линия	мм	∅ 12.7	∅ 12.7	∅ 12.7	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25	∅ 25	
	блок	мм	700x615x200	900x615x200	900x615x200	900x615x200
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	893x743x305	1123x743x305	1123x743x305	1123x743x305
	Вес нетто/брутто	кг	22/28	27/33	27/33	27/33

Модель		GC-G56/DMAN1	GC-G63/DMAN1	GC-G71/DMAN1	GC-G80/DMAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	5.6 / 6.3	6.3 / 7.1	7.1 / 8.0	8.0 / 9.0	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц				
Электр. мощность	Вт	99	99	105	140	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1000/800/600	1000/800/600	1000/800/600	1100/1000/800	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.5	0.5	0.5	0.7	
Статическое давление	Па	15/0~30	15/0~30	30/0~50	30/0~50	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	35/33/30	35/33/30	35/33/30	36/34/31	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 9.52	∅ 9.52	∅ 9.52	
	газовая линия	мм	∅ 15.9	∅ 15.9	∅ 15.9	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25	∅ 25	
	блок	мм	1100x615x200	1100x615x200	1200x655x260	1200x655x260
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1323x743x305	1323x743x305	1448x858x315	1448x858x315
	Вес нетто/брутто	кг	31/38	31/38	40/47	40/47

Модель		GC-G90/DMAN1	GC-G100/DMAN1	GC-G112/DMAN1	GC-G125/DMAN1	GC-G140/DMAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	9.0 / 10.0	10.0 / 11.2	11.2 / 12.5	12.5 / 14.0	14.0 / 16.0	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц					
Электр. мощность	Вт	209	209	209	230	230	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1500/1250/950	1500/1350/1000	1700/1500/1100	2000/1500/1150	2000/1500/1150	
Номинальный ток холод/тепло	А	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	
Статическое давление	Па	30/0~50	30/0~50	30/0~50	30/0~50	30/0~50	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	33/31/28	40/36/32	40/36/32	42/40/37	42/40/37	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 9.52	∅ 9.52	∅ 9.52	∅ 9.52	
	газовая линия	мм	∅ 15.9	∅ 15.9	∅ 15.9	∅ 15.9	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25	∅ 25	∅ 25	
	блок	мм	13400x655x260	1340x655x260	1340x655x260	1340x655x260	1340x655x260
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1591x861x330	1591x861x330	1591x861x330	1591x861x330	1591x861x330
	Вес нетто/брутто	кг	46/55	46/55	46/55	47/56	47/56