

## Канальный блок низконапорный



Модель		GC-G22/DSAN1	GC-G25/DSAN1	GC-G28/DSAN1	GC-G32/DSAN1
Производительность холод/тепло	кВт	2.2 / 2.5	2.5 / 2.8	2.8 / 3.2	3.2 / 3.6
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц			
Электр. мощность	Вт	25	25	25	30
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	450/400/320	450/400/320	450/400/320	550/450/340
Номинальный ток холод/тепло	А	0.2	0.2	0.2	0.3
Статическое давление	Па	0/15	0/15	0/15	0/15
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	30/28/22	30/28/22	30/28/22	31/29/25
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅6.35	∅6.35	∅6.35
	газовая линия	мм	∅9.52	∅9.52	∅9.52
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅25	∅25	∅25
	блок	мм	710x450x200	710x450x200	710x450x200
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1003x551x285	1003x551x285	1003x551x285
	Вес нетто/брутто	кг	18.5/22	18.5/22	18.5/22

Модель		GC-G36/DSAN1	GC-G40/DSAN1	GC-G45/DSAN1	GC-G50/DSAN1
Производительность холод/тепло	кВт	3.6 / 4.0	4.0 / 4.5	4.5 / 5.0	5.0 / 5.6
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц			
Электр. мощность	Вт	30	35	35	35
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	550/450/340	750/660/540	750/660/540	750/660/540
Номинальный ток холод/тепло	А	0.3	0.3	0.3	0.3
Статическое давление	Па	0/15	0/15	0/15	0/15
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	31/29/25	33/30/27	33/30/27	33/30/27
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅6.35	∅6.35	∅6.35
	газовая линия	мм	∅12.7	∅12.7	∅12.7
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅25	∅25	∅25
	блок	мм	710x450x200	1010x450x200	1010x450x200
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1003x551x285	1303x551x285	1303x551x285
	Вес нетто/брутто	кг	19.5/23	23.5/28	23.5/28

Модель		GC-G56/DSAN1	GC-G63/DSAN1	GC-G72/DSAN1
Производительность холод/тепло	кВт	5.6 / 6.3	6.3 / 7.0	7.2 / 8.0
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц		
Электр. мощность	Вт	45	45	50
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	850/700/610	850/700/610	1100/800/640
Номинальный ток холод/тепло	А	0.3	0.3	0.5
Статическое давление	Па	0/15	0/15	0/15
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	35/33/29	35/33/29	37/34/30
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅9.52	∅9.52
	газовая линия	мм	∅15.9	∅15.9
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅25	∅25
	блок	мм	1010x450x200	1010x450x200
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1303x551x285	1603x551x285
	Вес нетто/брутто	кг	24.5/29	24.5/29