

## Напольно-потолочный блок



Модель		GC-G28/CFAN1	GC-G36/CFAN1	GC-G50/CFAN1	GC-G63/CFAN1	GC-G71/CFAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	2.8 / 3.2	3.6 / 4.0	5.0 / 5.6	6.3 / 7.1	7.1 / 8.0	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц					
Электр. мощность	Вт	40	40	50	75	75	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	650/580/500	650/580/500	950/850/700	1400/1150/1000	1400/1150/1000	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.2	0.2	0.25	0.38	0.38	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	36/34/32	36/34/32	42/38/33	44/42/39	44/42/39	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 6.35	∅ 6.35	∅ 6.35	∅ 9.52	
	газовая линия	мм	∅ 9.52	∅ 12.7	∅ 12.7	∅ 15.9	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 17	∅ 17	∅ 17	∅ 17	
	блок	мм	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1420x700x245	1420x700x245
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1343x823x315	1343x823x315	1343x823x315	1548x828x345	1548x828x345
Вес нетто/брутто	кг	40/49	40/49	40/49	50/58	50/58	

Модель		GC-G90/CFAN1	GC-G112/CFAN1	GC-G125/CFAN1	GC-G140/CFAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	9.0 / 10.0	11.2 / 12.5	12.5 / 14.0	14.0 / 16.0	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц				
Электр. мощность	Вт	140	160	160	160	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1600/1400/1200	2000/1800/1450	2000/1800/1450	2000/1800/1450	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.7	0.95	0.95	0.95	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	50/47/43	51/47/42	52/49/45	52/49/45	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 9.52	∅ 9.52	∅ 9.52	
	газовая линия	мм	∅ 15.9	∅ 15.9	∅ 15.9	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 17	∅ 17	∅ 17	
	блок	мм	1420x700x245	1700x700x245	1700x700x245	1700x700x245
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1548x828x345	1828x828x345	1828x828x345	1828x828x345
Вес нетто/брутто	кг	50/58	60/68	60/68	60/68	

## Настенный блок



Модель		GC-G22/GAN1	GC-G28/GAN1	GC-G36/GAN1	GC-G45/GAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	2.2 / 2.5	2.8 / 3.2	3.6 / 4.0	4.5 / 5.0	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц				
Электр. мощность	Вт	50	50	60	60	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	500/420/350	500/420/350	630/550/480	630/550/480	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.2	0.2	0.31	0.31	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	38/34/30	38/34/30	38/34/30	38/34/30	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 6.35	∅ 6.35	∅ 6.35	
	газовая линия	мм	∅ 9.52	∅ 9.52	∅ 9.52	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 20	∅ 20	∅ 20	
	блок	мм	843x180x275	843x180x275	940x200x298	940x200x298
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	973x258x370	973x258x370	1068x288x395	1068x288x395
Вес нетто/брутто	кг	10/12.5	10/12.5	12.5/15.5	12.5/15.5	

Модель		GC-G50/GAN1	GC-G56/GAN1	GC-G63/GAN1	GC-G71/GAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	5.0 / 5.8	5.6 / 6.3	6.3 / 7.0	7.1 / 7.5	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц				
Электр. мощность	Вт	60	70	70	70	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	630/550/480	750/600/500	750/600/500	750/600/500	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.31	0.31	0.31	0.31	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	38/34/30	38/34/30	38/34/30	38/34/30	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 6.35	∅ 9.52	∅ 9.52	
	газовая линия	мм	∅ 9.52	∅ 15.9	∅ 15.9	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 20	∅ 30	∅ 30	
	блок	мм	940x200x298	1008x221x319	1008x221x319	1008x221x319
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	1068x288x395	1131x398x328	1131x398x328	1131x398x328
Вес нетто/брутто	кг	12.5/15.5	15/18.5	15/18.5	15/18.5	