

Кассетный блок 4-х поточный



- Декоративная панель GC-TC01.
- Встроенная дренажная помпа (h=750 мм).
- Проводной пульт ДУ (в комплекте).

Модель		GC-G28/4CAN1	GC-G36/4CAN1	GC-G45/4CAN1	GC-G50/4CAN1	GC-G56/4CAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	2.8 / 3.2	3.6 / 4.0	4.5 / 5.0	5.0 / 5.6	5.6 / 6.3	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц					
Электр. мощность	Вт	48	48	48	50	59	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	750/650/550	750/650/550	750/650/550	830/650/550	1000/900/750	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	36/34/31	36/34/31	36/34/31	36/34/31	37/35/32	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅6.35	∅6.35	∅6.35	∅9.52	
	газовая линия	мм	∅9.52	∅12.7	∅12.7	∅15.9	
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25	∅ 25	∅ 25	
	блок	мм	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x190	840x840x190
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	963x963x272	963x963x272	963x963x272	963x963x272	963x963x272
	Вес нетто/брутто	кг	22.5/29.5	22.5/29.5	22.5/29.5	22.5/29.5	22.5/29.5
Панель	панель	мм	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65
	в упаковке	мм	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
	вес брутто/нетто	кг	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11

Модель		GC-G63/4CAN1	GC-G71/4CAN1	GC-G80/4CAN1	GC-G90/4CAN1	GC-G100/4CAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	6.3 / 7.1	7.1 / 8.0	8.0 / 9.0	9.0 / 10.0	10.0 / 11.2	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц					
Электр. мощность	Вт	59	68	68	98	98	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1000/950/750	1180/950/850	1180/950/850	1500/1350/1100	1500/1350/1100	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	37/35/32	38/36/33	38/36/33	40/37/35	40/37/35	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅9.52	∅9.52	∅9.52	∅9.52	
	газовая линия	мм	∅15.9	∅15.9	∅15.9	∅15.9	∅15.9
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25	∅ 25	∅ 25	
	блок	мм	840x840x240	840x840x240	840x840x320	840x840x320	840x840x320
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	963x963x325	963x963x325	963x963x409	963x963x409	963x963x409
	Вес нетто/брутто	кг	26.5/34.5	26.5/34.5	32.5/40.0	32.5/40.0	32.5/40.0
Панель	панель	мм	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65	950x950x65
	в упаковке	мм	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
	вес брутто/нетто	кг	7/11	7/11	7/11	7/11	7/11

Модель		GC-G112/4CAN1	GC-G125/4CAN1	GC-G140/4CAN1	GC-G160/4CAN1	
Производительность холод/тепло	кВт	11.2 / 12.5	12.5 / 14.0	14.0 / 16.0	16.0 / 17.5	
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В~, 1 ф, 50 Гц				
Электр. мощность	Вт	110	110	110	130	
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	1700/1400/1100	1860/1500/1150	1860/1500/1150	2100/1700/1400	
Номинальный ток холод/тепло	А	0.5	0.5	0.5	0.6	
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	41/38/36	43/41/38	43/41/38	47/44/42	
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅9.52	∅9.52	∅9.52	∅9.52
	газовая линия	мм	∅15.9	∅15.9	∅15.9	∅19.05
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25	∅ 25	∅ 25
	блок	мм	840x840x320	840x840x320	840x840x320	910x910x293
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	963x963x409	963x963x409	963x963x409	1023x993x375
	Вес нетто/брутто	кг	32.5/40.0	32.5/40.0	32.5/40.0	46.5/56.5
Панель	панель	мм	950x950x65	950x950x65	950x950x65	1040x1040x65
	в упаковке	мм	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133	1137x1137x140
	вес брутто/нетто	кг	7/11	7/11	7/11	7.5/11.5