

Кассетный блок 4-х поточный (компактный)



- Декоративная панель GC-TC03.
- Встроенная дренажная помпа (h=750 мм).
- Проводной пульт ДУ (в комплекте).

Модель		GC-G22/4CAN1-A	GC-G28/4CAN1-A	GC-G36/4CAN1-A
Производительность холод/тепло	кВт	2.2 / 2.5	2.8 / 3.2	3.6 / 4.0
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В-, 1 ф, 50 Гц		
Электр. мощность	Вт	35	35	35
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	600/500/400	600/500/400	600/500/400
Номинальный ток холод/тепло	А	0.4	0.4	0.4
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	46/39/35	46/39/35	46/39/35
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 6.35	∅ 6.35
	газовая линия	мм	∅ 9.52	∅ 9.52
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25
	блок	мм	596x596x240	596x596x240
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	773x773x300	773x773x300
	блок	мм	596x596x240	596x596x240
Вес нетто/брутто	кг	20.5/25.5	20.5/25.5	20.5/25.5
Панель	панель	мм	650x650x50	650x650x50
	в упаковке	мм	763x763x105	763x763x105
	вес брутто/нетто	кг	3.5/5	3.5/5

Модель		GC-G45/4CAN1-A	GC-G50/4CAN1-A	GC-G56/4CAN1-A
Производительность холод/тепло	кВт	4.5 / 5.0	5.0 / 5.6	5.6 / 6.3
Сеть электропитания	В, ф, Гц	220-240 В-, 1 ф, 50 Гц		
Электр. мощность	Вт	45	45	45
Расход воздуха (Н/М/Л)	м.куб./ч.	700/600/480	700/600/480	700/600/480
Номинальный ток холод/тепло	А	0.5	0.5	0.5
Уровень звук. давления (Н/М/Л)	дБ(А)	47/43/38	47/43/38	47/43/38
Присоед. трубки	жидкостная линия	мм	∅ 6.35	∅ 6.35
	газовая линия	мм	∅ 12.7	∅ 12.7
Дренаж	внеш. диаметр	мм	∅ 25	∅ 25
	блок	мм	596x596x240	596x596x240
Габариты (ШxГxВ)	в упаковке	мм	773x773x300	773x773x300
	блок	мм	596x596x240	596x596x240
Вес нетто/брутто	кг	20.5/25.5	20.5/25.5	20.5/25.5
Панель	панель	мм	650x650x50	650x650x50
	в упаковке	мм	763x763x105	763x763x105
	вес брутто/нетто	кг	3.5/5	3.5/5