

Электрические тепловые пушки PRORAB 2



- ОБОГРЕВ
РЕГУЛИРУЕМЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ
- 0...40 °C
ВЫСОКОТОЧНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ТЕРМОСТАТ
- АНТИКОР ОБРАБОТКА
КОРПУСА
- ТЭНы
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
- НАСТЕННАЯ УСТАНОВКА
ОПЦИЯ
- ДВОЙНОЙ КОРПУС
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ

 СДЕЛАНО В РОССИИ

Тепловые пушки серии Prorab 2 — это новое поколение профессиональных тепловых пушек направленного нагрева в круглом двойном корпусе. Помимо стандартного применения на полу, их можно легко повесить на стены или колонны. В таком варианте установки пушки не занимают полезное место на полу, не мешают проходу, и более безопасны в эксплуатации. Кроме того, при наклоне корпуса вниз, пушки перемешивают воздух в помещении и уменьшают дельту температур по высоте, что позволяет снизить затраты на отопление. Также пушки могут работать в режиме без нагрева, в качестве настенных вентиляторов.

Возможность настенного монтажа для экономии места и снижения затрат на обогрев



Модельный ряд тепловых пушек серии Prorab 2



ВНР-P2-3 / ВНР-P2-5

ВНР-P2-15

ВНР-P2-22

Высокоточный термостат с расширенным диапазоном 0...+40 °C для точного поддержания температуры в помещении



Технические характеристики

Параметры / Модель		ВНР-P2-3	ВНР-P2-5	ВНР-P2-15	ВНР-P2-22
Мощность нагрева	кВт	3 / 1,5 / 0	4,5 / 3,0 / 1,5 / 0	15 / 9 / 0	22 / 11 / 0
Производительность	м³/ч	300	400	1600	1600
Напряжение питания	В	220		380	380
Номинальный ток	А	13,6	20,5	22,7	31,8
Увеличение температуры воздуха	°C	30	34	30	42
Размеры прибора (ШxВxГ)	мм	340 x 400 x 300		385x515x490	470x630x770
Размеры в упаковке (ШxВxГ)	мм	305 x 315 x 345		410x430x530	410x460x640
Вес нетто / брутто	кг	5,0 / 5,4	5,6 / 6,0	13,0 / 15,0	21,5 / 23,3