



СЕРИИ X400A, X500A, X600A

Серии X400A, X500A и X600A — это промышленные серии воздушных завес для высоких проемов. Серии без нагрева чаще всего используются на проемах, где не предусмотрено нахождения людей, либо в комбинациях с завесами с нагревом для сокращения эксплуатационных затрат.

Доступные исполнения



Zinc



Techno

Назначение

Склады, ангары, депо, производственные, холодильные, кондиционируемые помещения, проемы с комбинированным использованием тепловых завес.

Управление

Управление всеми моделями осуществляется с помощью клавишного пульта.

Опционально:

- Подключение блока автоматического управления и концевого выключателя.

Технические особенности

- Надежная защита от коррозии, благодаря корпусу из оцинкованной стали, покрытому полимерной краской, либо из нержавеющей стали;
- Возможность подключения к одному блоку управления нескольких тепловых завес.

Характеристики

	Расход воздуха, м ³ /ч	Высота установки до, м	Ширина проема до, мм	Напряжение сети, В	Скорость потока воздуха, м/с	Уровень шума на расстоянии 5 м, Дб	Вес нетто, кг	Габариты (ШхГхВ), см
X400A10	2500	4	1000	220	13	59	16,6	100,0 x 25,2 x 22,8
X400A15	3600	4	1500	220	13	60	22	150,0 x 25,2 x 22,8
X400A20	5000	4	2000	220	13	61	31,9	200,0 x 25,2 x 22,8
X500A10	3600	5	1000	220	16	62	19,4	100,0 x 29,4 x 25
X500A20	7200	5	2000	220	16	65	37,6	200,0 x 29,4 x 25
X600A10	4800	6	1200	220	18	67	23,5	118,0 x 30,6 x 27,8
X600A20	9600	6	2340	220	18	70	45,3	234,0 x 30,6 x 27,8