



Гибкие тепло- и звукоизолированные воздуховоды с синтепоном. Внутренний воздуховод ZF с микроперфорацией, выполнен из алюминиевой фольги, ламинированной полиэфирной лентой, теплоизолирован слоем стекловаты и снабжен защитной оболочкой из металлизированной полиэфирной ленты..

Область применения:

- В системах подготовки воздуха, где необходима звуко- теплоизоляция в сочетании с гибкостью воздуховода, где использование обычных шумоглушителей невозможно или неоправданно.
- Используются в теплосберегающих узлах систем вентиляции и кондиционирования воздуха с давлением не выше 2400 Па или в периферийных секциях больших центральных систем, где необходимо применение теплоизолированных воздуховодов.
- Рекомендованы для применения в системах вентиляции и подготовки воздуха в жилых и общественных зданиях. В системах кондиционирования воздуха, в системах общей вентиляции для обеспечения вытяжки воздуха.

Модель	Диаметр, мм	Стандартная длина, м	Габаритные размеры упаковки, мм
SONO ZF Ø102	102	10	240x240x1100
SONO ZF Ø127	127	10	240x240x1100
SONO ZF Ø152	152	10	240x240x1100
SONO ZF Ø160	160	10	280x280x1100
SONO ZF Ø203	203	10	280x280x1100
SONO ZF Ø254	254	10	360x360x1100
SONO ZF Ø315	315	10	420x420x1100
SONO ZF Ø356	356	10	455x455x1100
SONO ZF Ø406	406	10	455x455x1100