



ЛЮКИ НАПОЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С АМОРТИЗАТОРАМИ серии ДРН



Предназначен для облегчения доступа к коммуникациям, проходящим в полу: сантехническим, электрическим, слаботочным.

Снабжен газовыми амортизаторами, которые позволяют с лёгкостью открывать дверцу люка даже при облицовке такими тяжёлыми материалами как керамогранит, мрамор, гранитные плиты и т.д. Люк абсолютно невидим в процессе эксплуатации.

На дверцу люка может быть уложено любое декоративное напольное покрытие (кафельная плитка, натуральный или искусственный камень, доска, паркет и т.п.). Допустимая нагрузка на люк определяется видом применяемого напольного покрытия, способом закрепления рамы в проеме и площадью приложения нагрузки. Максимальный вес, распределенный по поверхности, 190 кг.

Состав:

рама - сталь, дверца люка- влагостойкий гипсоволокнистый лист, уплотнитель - резина.

Комплектация: люк в сборе (укомплектован газовыми амортизаторами, замком -защелкой), ручка для подъема дверцы, ключ для открывания замка - защелки.

| INDEX |  |  |
|-----------|---|---|
| ДР5050Н | 500 | 500 |
| ДР6060Н | 600 | 600 |
| ДР7070Н | 700 | 700 |
| ДР6080Н | 600 | 800 |
| ДР8080Н | 800 | 800 |
| ДР6090Н | 600 | 900 |
| ДР7090Н | 700 | 900 |
| ДР9090Н | 900 | 900 |
| ДР100100Н | 1000 | 1000 |