

Бытовые вентиляторы


Серии бытовых вентиляторов ТМ АURAMAX выпускаются с использованием только лучших материалов и комплектующих известных брендов. Благодаря современному и стильному дизайну изделия прекрасно впишутся в любой интерьер, дополняя общий стиль помещения. Все вентиляторы оснащены предохранителем с защитой от перегрева.

Гарантированное качество и доступная цена - вот главные составляющие данной продукции!

Вентилятор осевой А

Варианты исполнения:

- A S** - с антимоскитной сеткой
- A S C** - с обратным клапаном и антимоскитной сеткой
- A -02** - с тяговым выключателем
- A C -02** - с обратным клапаном и тяговым выключателем
- A S AT** - с антимоскитной сеткой, режимом проветривания и таймером
- A S CAT** - с обратным клапаном, антимоскитной сеткой, режимом проветривания и таймером



Артикул	Характеристики		
	Мощность, Вт	Производительность, м³/ч	Уровень шума, дБ(А)
A 4	14	90	35
A 5	16	140	36
A 6	16	250	38


Размер, мм					
A	F	E	X	d	
160	7	76	140	100	
180	8,5	82	160	125	
205	10	86	187	150	

* - для вентиляторов с опцией обратного клапана

Вентилятор осевой В

Варианты исполнения:

- B** - без дополнительных опций
- B S** - с антимоскитной сеткой
- B C** - с обратным клапаном
- B S C** - с обратным клапаном и антимоскитной сеткой



Артикул	Характеристики		
	Мощность, Вт	Производительность, м³/ч	Уровень шума, дБ(А)
B 4	14	100	35
B 5	16	190	36


Размер, мм									
A	B	C	D	F	E	X	Y	d	
150	150	17	82	8	30	126	126	100	
183	253	20	95	10	35	159	228	125	

* - для вентиляторов с опцией обратного клапана

Вентилятор осевой С

Варианты исполнения:

- C** - без дополнительных опций
- C S** - с антимоскитной сеткой
- C C** - с обратным клапаном
- C S C** - с обратным клапаном и антимоскитной сеткой



Артикул	Характеристики		
	Мощность, Вт	Производительность, м³/ч	Уровень шума, дБ(А)
C 4	14	70	35
C 5	16	120	36


Размер, мм									
A	B	C	D	F	E	X	Y	d	
150	150	15	82	8	30	126	126	100	
183	253	16	95	10	35	159	228	125	

* - для вентиляторов с опцией обратного клапана

Вентилятор осевой D

Варианты исполнения:

- D S** - с антимоскитной сеткой
- D S C** - с обратным клапаном и антимоскитной сеткой
- D -02** - с тяговым выключателем
- D C -02** - с обратным клапаном и тяговым выключателем
- D S AT** - с антимоскитной сеткой, режимом проветривания и таймером
- D S CAT** - с обратным клапаном, антимоскитной сеткой, режимом проветривания и таймером



Артикул	Характеристики		
	Мощность, Вт	Производительность, м³/ч	Уровень шума, дБ(А)
D 4	14	90	35
D 5	16	140	36
D 6	16	250	38

Размер, мм					
A	C	F	E	X	d
160	12	7	76	140	100
180	11	8,5	82	160	125
205	11	10	86	187	150

* - для вентиляторов с опцией обратного клапана