



TS200/300-SM

Бойлер косвенного нагрева
для газовых котлов



7 лет гарантии
на внутренний бак



Трехслойный
бак



Защита
от теплопотерь



Класс защиты
от влаги и пыли



Тестирование
при максималь-
ном давлении
8 бар



Контроллер
напряжения
в сети

ОПИСАНИЕ

- » Бойлер косвенного нагрева для газовых котлов
- » Стеклокерамическое покрытие внутри бака
- » Мощный теплообменник покрытый стеклокерамикой
- » Быстрый нагрев
- » Смотровой люк сверху
- » Увеличенный магниевый анод
- » Сливной кран в комплекте
- » Полиуретановая теплоизоляция для уменьшения теплопотерь – толщина 50 мм
- » Возможность монтажа ТЭНа – 2,7 кВт
- » Возможность подключения линии рециркуляции
- » Гарантия на бак – 7 лет

Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ		TS200-SM	TS200-SM
Объём бойлера	л	200	300
Площадь теплообменника	м ²	1	1,5
Подключение линии рециркуляции	G"	G3/4"	G3/4"
Время нагрева при $\Delta t=50\text{ }^{\circ}\text{C}$	мин	31	35
Подключения контура отопления	G"	G1"	G1"
Контур ГВС	G"	G3/4"	G3/4"
Подключение ТЭНа	G"	G3/4"	G3/4"
Макс. давление в контуре отопления	бар	6	6
Макс. давление в контуре ГВС	бар	10	10
Габариты (Высота*Диаметр)	мм	1320x600	1895x600
Габариты ВxШxГ	мм	1495x698x739	2070x698x739
Вес нетто	кг	88	125
Вес брутто	кг	102	138
Артикул		GC07LUE16RU	GC07LVE16RU

Дополнительные принадлежности:

Электрический нагревательный элемент – 2,7 кВт

Артикул:

GC01LBE0BRU

