

Накопительные водонагреватели

SH A



Настенные накопительные водонагреватели SH...A

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. На лицевой панели находится регулятор температуры с диапазоном регулировки от +35 °С до +82 °С. Конструкция прибора позволяет получать максимальное количество горячей воды с постоянной температурой. В приборах SH A Uni, при подключении, возможен выбор мощности. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Высокоэффективная экологически безопасная теплоизоляция позволяет экономить электроэнергию. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
073120	SH 50 A	2,0 кВт 230 В	G 1/2"	50	740x510x510	28
073121	SH 80 A	2,0 кВт 230 В	G 1/2"	80	975x510x510	38
073122	SH 100 A	2,0 кВт 230 В	G 1/2"	100	975x510x510	37,1
073123	SH 120 A	3,0 кВт 230 В	G 1/2"	120	1100x510x510	45,5
073124	SH 150 A	3,0 кВт 230 В	G 1/2"	150	1280x510x510	53,3
073277	SH 100 A Uni	1,3/2,6 кВт 230 В 3,9 кВт 400 В	G 1/2"	100	975x510x510	40,8
073194	SH 120 A Uni		G 1/2"	120	1100x510x510	47,7
073195	SH 150 A Uni		G 1/2"	150	1280x510x510	53,3

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).

PSH Si



Настенные накопительные водонагреватели PSH 30,50 Si

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Экологически безопасная теплоизоляция. Регулятор температуры с диапазоном регулировки от +5 °С до +65 °С с индикатором работы. Компактные габариты моделей PSH 30 Si и PSH 50 Si позволяют размещать их в условиях ограниченного пространства. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды). Производство Египет.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
074478	PSH 30 Si	2,0 кВт 230 В	G 1/2"	30	623x338x345	14
074479	PSH 50 Si	2,0 кВт 230 В	G 1/2"	50	918x338x345	17

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).

PSH Si



Настенные накопительные водонагреватели PSH 80–150 Si

Настенный накопительный водонагреватель закрытого типа (напорный) предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Нагревательный элемент — медный ТЭН. Накопительный бак выполнен из стали и покрыт специальной эмалью. Сменный антикоррозийный анод защищает бак от коррозии. Экологически безопасная и эффективная теплоизоляция. Заводом изготовителем установлена температура нагрева +62°С. Возможно изменение температуры нагрева в диапазоне от +5 °С до +62 °С. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды). Производство Франция.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	Объем, л	ВхШхГ, мм	Вес, кг
074480	PSH 80 Si	2,2 кВт 230 В	G 3/4"	80	737x505x520	26
074481	PSH 100 Si	2,2 кВт 230 В	G 3/4"	100	908x505x520	31
074482	PSH 120 Si	2,2 кВт 230 В	G 3/4"	120	1046x505x520	34
074483	PSH 150 Si	2,2 кВт 230 В	G 3/4"	150	1241x505x520	40

* Группы безопасности необходимо заказывать отдельно (см. стр. 18).