

Проточные водонагреватели трехфазные

DEL...SLi



Напорные проточные водонагреватели с электронным управлением DEL...SLi

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент для эксплуатации с "жесткой" водой. На лицевой панели прибора размещен жидкокристаллический дисплей для отображения информации о состоянии и режимах работы прибора, и регулятор температуры в диапазоне от +30 °C до +60 °C. Поддержание заданной температуры с точностью до 1 °C. Электронное управление мощностью прибора. Возможность подключения пульта дистанционного управления FFB 1SL. Встроенная система защиты от воздушных пробок. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	ВхШхГ, мм	Вес, кг
227498	DEL 18 SLi	18,0 кВт 400 В	G 1/2"	478x336x105	4,5
227499	DEL 18/21/24 SLi	21/24,0 кВт 400 В	G 1/2"	478x336x105	4,5
227500	DEL 27 SLi	27,0 кВт 400 В	G 1/2"	478x336x105	4,5

DHE...SLi



Напорные проточные водонагреватели с электронным управлением DHE...SLi

Проточный водонагреватель закрытого типа (напорный) с электронным управлением предназначен для снабжения одной или нескольких водоразборных точек. Спиральный нагревательный элемент для эксплуатации с "жесткой" водой. На лицевой панели прибора размещен жидкокристаллический дисплей для отображения информации о состоянии и режимах работы прибора, регулятор температуры в диапазоне от +20 °C до +60 °C и сенсорные кнопки управления. Поддержание заданной температуры с точностью до 0,5 °C. Быстрый выбор температуры по программе, заложенной в память прибора. Электронное управление мощностью прибора и протока воды. Режим «контрастный душ». Возможность подключения пульта дистанционного управления FFB1 SL. Встроенная система защиты от воздушных пробок. Класс защиты: IP 25 (защита от струй воды). Производство Германия.

Артикул	Модель	Мощность	Подключение	ВхШхГ, мм	Вес, кг
227492	DHE 18 SLi	18,0 кВт 400 В	G 1/2"	478x225x105	4,5
227493	DHE 18/21/24 SLi	21/24,0 кВт 400 В	G 1/2"	478x225x105	4,5
227494	DHE 27 SLi	27,0 кВт 400 В	G 1/2"	478x225x105	4,5

» АКСЕССУАРЫ. ПУЛЬТЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ DHE И DEL

Пульты дистанционного управления FFB 1 SL и FFB 2 SL

Выносное устройство управления FFB 1 SL состоит из приемника, устанавливаемого в прибор и передатчика (пульта), устанавливаемого в удобном для пользователя месте. Модель FFB 2 SL состоит только из передатчика (пульта). Устройство позволяет управлять приборами серии DHE SLi на расстоянии до 25 метров и выполняет те же функции, что и расположенные на приборе дисплея регулятор и сенсорные кнопки.

Артикул	Модель	Описание
222419	FFB 1 SL	Выносное устройство управления (с приемником)
223340	FFB 2 SL	Выносное устройство управления (без приемника)

FFB 1 SL



FFB 2 SL



LR-1-A



Реле приоритетного включения

Реле приоритетного включения позволяет, при включении водонагревателя, отключать другие мощные устройства и системы, потребляющие электричество. Например, системы кондиционирования, вентиляции или электрического отопления.

Артикул	Модель	Описание
001786	LR-1-A	Реле приоритетного включения