


TA 系列冷风机
TA SERIES AIR COOLER

- TA 3 1 25 4
- Fin Space 翅片距 mm
- Fan Motor Dia (cm) 风机外径
- Fan Motor Qty 电机数量
- Size 尺寸: 3-6
- Series name 系列名称



Fin spacing 4 mm With electrical heater

Model 型号	Cooling Capacity(R404a) 换热量				Axial fan 外转子风机										Connection 连接	
	Room Temp.=0°C DT1=8KTD	Room Temp.=+10°C DT1=10KTD	Area 面积	Tube volume 管容	Air Flow 风量	Distance 射程	Fan Speed 转速	Quantity 风机 数量	Diameter 直径	Noise Level in 3M 噪音值	Voltage 电压	Input Power 输入 功率	Current 电流	Liquid 进	Gas 出	
	KW	KW	m²	Dm³	m³/h	M	RPM	PC	MM	dB(A)		W	A	Inch	Inch	
TA-31254	1.57	2.32	7	1.4	820	4	1350	1	250	63	220V/50HZ	55	0.24	3/8"	1/2"	
TA-41254	1.86	2.77	10	1.9	760	4	1350	1	250	63	220V/50HZ	55	0.24	3/8"	1/2"	
TA-31304	2.63	3.83	11	2.1	1380	6	1350	1	300	70	220V/50HZ	90	0.43	3/8"	3/4"	
TA-41304	2.85	4.22	14	2.8	1300	5	1350	1	300	70	220V/50HZ	90	0.43	1/2"	7/8"	
TA-41404	5.75	8.53	22	4.2	3020	8	1350	1	400	77	220V/50HZ	195	0.9	1/2"	1-1/8"	
TA-61404	6.49	9.60	33	6.3	2720	7	1350	1	400	77	220V/50HZ	195	0.9	1/2"	1-1/8"	
TA-41504	10.82	16.18	39	7.6	5800	17	1350	1	500	83	380V/50HZ/3PH	380	0.82	5/8"	1-3/8"	
TA-61504	12.45	18.34	58	11.1	5270	16	1350	1	500	83	380V/50HZ/3PH	380	0.82	5/8"	1-3/8"	
TA-42254	3.74	5.53	19	3.6	1520	6	1350	2	250	66	220V/50HZ	55	0.24	1/2"	7/8"	
TA-32304	5.26	7.81	22	4.1	2760	8	1350	2	300	73	220V/50HZ	90	0.43	1/2"	1-1/8"	
TA-42304	5.72	8.48	29	5.5	2600	7	1350	2	300	73	220V/50HZ	90	0.43	1/2"	1-1/8"	
TA-42404	11.31	16.91	43	8.2	6040	12	1350	2	400	80	220V/50HZ	195	0.9	5/8"	1-3/8"	
TA-62404	14.05	20.85	65	12.1	5440	11	1350	2	400	80	220V/50HZ	195	0.9	5/8"	1-3/8"	
TA-42504	20.62	31.90	77	14.3	11600	22	1350	2	500	86	380V/50HZ/3PH	380	0.82	5/8"	1-3/8"	
TA-62504	26.38	39.61	116	21.5	10540	21	1350	2	500	86	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	1-5/8"	
TA-43304	8.92	13.36	43	8	3900	10	1350	3	300	75	220V/50HZ	90	0.43	5/8"	1-3/8"	
TA-43404	17.34	26.56	65	12	9060	15	1350	3	400	82	220V/50HZ	195	0.9	7/8"	1-5/8"	
TA-63404	20.06	30.38	98	18	8160	13	1350	3	400	82	220V/50HZ	195	0.9	7/8"	1-5/8"	
TA-43504	31.73	47.96	116	21.3	17400	26	1350	3	500	88	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	2-1/8"	
TA-63504	39.89	59.70	174	32.2	15810	24	1350	3	500	88	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	2-1/8"	
TA-44304	12.50	16.34	60.2	10.6	5200	12	1350	4	300	76	220V/50HZ	90	0.43	5/8"	1-3/8"	
TA-64404	28.35	42.37	130	23.7	10880	16	1350	4	400	83	220V/50HZ	195	0.9	7/8"	1-5/8"	
TA-44504	44.48	67.43	155	28.6	23200	28	1350	4	500	89	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	2-1/8"	
TA-64504	53.19	80.06	232	41	21080	26	1350	4	500	89	380V/50HZ/3PH	380	0.82	1-1/8"	2-1/8"	

Fin spacing 7 mm With electrical heater

Model 型号	Cooling Capacity(R404a) 换热量				Axial fan 外转子风机										Connection 连接	
	Room Temp.=0°C DT1=8KTD	Room Temp.=+18°C DT1=7KTD	Area 面积	Tube volume 管容	Air Flow 风量	Distance 射程	Fan Speed 转速	Quantity 风机 数量	Diameter 直径	Noise Level in 3M 噪音值	Voltage 电压	Input Power 输入 功率	Current 电流	Liquid 进	Gas 出	
	KW	KW	m²	Dm³	m³/h	M	RPM		MM	dB(A)		W	A	Inch	Inch	
TA-31257	1.18	0.93	4	1.4	880	4	1350	1	250	63	220V/50HZ	55	0.24	3/8"	1/2"	
TA-41257	1.39	1.11	6	1.9	850	4	1350	1	250	63	220V/50HZ	55	0.24	3/8"	1/2"	
TA-31307	1.87	1.49	7	2.1	1450	7	1350	1	300	70	220V/50HZ	90	0.43	3/8"	3/4"	
TA-41307	2.26	1.78	9	2.8	1420	6	1350	1	300	70	220V/50HZ	90	0.43	1/2"	7/8"	
TA-41407	4.39	3.48	13	4.2	3320	9	1350	1	400	77	220V/50HZ	195	0.9	1/2"	1-1/8"	
TA-61407	5.46	4.33	20	6.3	3080	8	1350	1	400	77	220V/50HZ	195	0.9	1/2"	1-1/8"	
TA-41507	8.05	6.37	23	7.6	6250	18	1350	1	500	83	380V/50HZ/3PH	380	0.82	5/8"	1-3/8"	
TA-61507	10.22	8.06	35	11.1	5880	17	1350	1	500	83	380V/50HZ/3PH	380	0.82	5/8"	1-3/8"	
TA-42257	2.78	2.22	12	3.6	1700	6	1350	2	250	66	220V/50HZ	55	0.24	1/2"	7/8"	
TA-32307	3.73	2.96	13	4.1	2900	9	1350	2	300	73	220V/50HZ	90	0.43	1/2"	1-1/8"	
TA-42307	4.50	3.57	17	5.5	2840	8	1350	2	300	73	220V/50HZ	90	0.43	1/2"	1-1/8"	
TA-42407	8.74	6.92	26	8.2	6640	13	1350	2	400	80	220V/50HZ	195	0.9	5/8"	1-3/8"	
TA-62407	10.77	8.57	39	12.1	6160	12	1350	2	400	80	220V/50HZ	195	0.9	5/8"	1-3/8"	
TA-42507	15.74	12.43	46	14.3	12500	23	1350	2	500	86	380V/50HZ/3PH	380	0.82	5/8"	1-3/8"	
TA-62507	20.15	16.01	69	21.5	11760	22	1350	2	500	86	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	1-5/8"	
TA-43307	6.73	5.34	26	8	4260	11	1350	3	300	75	220V/50HZ	90	0.43	5/8"	1-3/8"	
TA-43407	13.25	10.49	39	12	9960	16	1350	3	400	82	220V/50HZ	195	0.9	7/8"	1-5/8"	
TA-63407	16.38	12.98	59	18	9240	14	1350	3	400	82	220V/50HZ	195	0.9	7/8"	1-5/8"	
TA-43507	23.94	18.96	69	21.3	18750	27	1350	3	500	88	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	2-1/8"	
TA-63507	30.01	23.83	104	32.2	17640	25	1350	3	500	88	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	2-1/8"	
TA-44307	8.88	7.05	34.3	10.6	5200	13	1350	4	300	76	220V/50HZ	90	0.43	5/8"	1-3/8"	
TA-64407	21.76	17.21	78	23.7	12320	17	1350	4	400	83	220V/50HZ	195	0.9	7/8"	1-5/8"	
TA-44507	31.47	24.96	93	28.6	25000	30	1350	4	500	89	380V/50HZ/3PH	380	0.82	7/8"	2-1/8"	
TA-64507	40.49	31.93	139	41	23520	28	1350	4	500	89	380V/50HZ/3PH	380	0.82	1-1/8"	2-1/8"	