

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА GST-2-NTC10K

Диапазон измерения _____ от -50°C до 70°C
Выход _____ пассивный
Чувствительный элемент ___ NTC10K ($\beta_{25/85}=3435$)
Исполнение _____ наружный настенный
Тип подключения _ 2-проводное, винтовые клеммы
Кабельный ввод _____ M12x1,5
Степень защиты _____ IP65
Размеры (ВхШхГ) _____ 83x56x35 мм



Используется для измерения температуры воздуха на улице и во влажных помещениях.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ GST-4-NTC10K

Диапазон измерения _____ от -40°C до 90°C
Выход _____ пассивный
Чувствительный элемент ___ NTC10K ($\beta_{25/85}=3435$)
Исполнение _____ каналный
Тип подключения _ 2-проводное, с наконечниками
Материал гильзы _____ нержавеющая сталь
Степень защиты _____ IP67
Монтажная длина _____ 200; 250 мм
Диаметр гильзы _____ 5 мм
Длина кабеля _____ 1500 мм
Материал кабеля _____ ПВХ
В комплекте _____ монтажный фланец



Используется для измерения температуры воздуха в вентиляционных каналах.