

### ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА GST-2-PT1K

Диапазон измерения \_\_\_\_\_ от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $70^{\circ}\text{C}$   
Выход \_\_\_\_\_ пассивный  
Чувствительный элемент \_\_\_\_\_ Pt1000 Class B  
Исполнение \_\_\_\_\_ наружный настенный  
Тип подключения \_2-проводное, винтовые клеммы  
Кабельный ввод \_\_\_\_\_ M12x1,5  
Степень защиты \_\_\_\_\_ IP65  
Размеры (ВхШхГ) \_\_\_\_\_ 83x56x35 мм



Используется для измерения температуры воздуха на улице и во влажных помещениях.

### ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАНАЛЬНЫЙ GST-4-PT1K

Диапазон измерения \_\_\_\_\_ от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $105^{\circ}\text{C}$   
Выход \_\_\_\_\_ пассивный  
Чувствительный элемент \_\_\_\_\_ Pt1000 Class B  
Исполнение \_\_\_\_\_ канальный  
Тип подключения \_2-проводное, с наконечником  
Материал гильзы \_\_\_\_\_ нержавеющая сталь  
Степень защиты \_\_\_\_\_ IP67  
Монтажная длина \_\_\_\_\_ 200 мм  
Диаметр гильзы \_\_\_\_\_ 5 мм  
Длина кабеля \_\_\_\_\_ 1500 мм  
Материал кабеля \_\_\_\_\_ ПВХ  
В комплекте \_\_\_\_\_ монтажный фланец



Используется для измерения температуры воздуха в вентиляционных каналах.