



Энергоэффективность



Таймер



Русифицированный пульт ДУ



LED-дисплей



2 скорости вентилятора



Хладагент R410A



Увеличенный теплообменник



Наличие горизонтальных и вертикальных жалюзи позволяет пользователю настроить максимально комфортное направление подачи воздуха.



Набор аксессуаров поставляется в комплекте с мобильным кондиционером: выбросной патрубок к окну, соединительный патрубок и гибкий воздуховод.



Компактный русифицированный пульт гарантирует удобство управления мобильным кондиционером.

# МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

## Серия **MODERNO** МОДЕРНО

Параметр / Модель	RM-MD40CN-E	RM-MD45CN-E	
Напряжение электропитания, [50 Гц] В	220-240		
Охлаждение	Класс энергоэффективности	A	A
	Производительность, кВт	4,0	4,50
	Потребляемая мощность, Вт	1413	1573
	Рабочий ток, А	6,14	6,84
Уровень шума, дБ[А]	52	52	
Расход воздуха (макс.), м³/ч	380	380	
Марка компрессора	Rechi	Rechi	
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г	1020	1020	
Максимальный потребляемый ток, А	8,6	8,6	
Степень защиты	IP20	IP20	
Класс защиты	I класс	I класс	
Размеры [Ш x В x Г], мм	355x810x330	355x810x330	
Вес нетто, кг	33	34	
Подключение к сети	В розетку	В розетку	
Диаметр гофрошланга, мм	150	150	
Длина гофрошланга, мм	1850	1850	
Выбросной патрубок, мм	190x75	210x92	
Силовой кабель, мм²	3x1,5	3x1,5	
Автомат защиты, А	16	16	

