

СВ - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО НАСОСА


Корпус из ударопрочного термoplastика.

2-х полюсный выключатель

Степень защиты: IP 43

Пусковой конденсатор

Защита от перегрузки

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	P2 НОМИНАЛ МОЩНОСТЬ, кВт		ТОКОВАЯ ЗАЩИТА	КОНДЕНСАТОР μF	РАЗМЕРЫ, мм	ВЕС, кг	ДЛЯ MICRA	
				кВт	л. с.						
	СВ 16/5	60149564	1x230 В ~	0,55	0,75	5 А	16	85 x 170 x 65	0,65		
	СВ 20/6	60149565	1x230 В ~	0,75	1	6 А	20	85 x 170 x 65	0,65		
	СВ 30/9	60149566	1x230 В ~	1,1	1,5	9 А	30	85 x 170 x 65	0,65		
	СВ 35/12	60148895	1x230 В ~	1,5	2	12 А	35	85 x 170 x 65	0,65		
	СВ 05/12	60140961	1 x 230 В ~	0,37	0,5	5 А	12	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 50 M
	СВ 06/16	60140962	1 x 230 В ~	0,55	0,75	6 А	16	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 75 M
	СВ 07/20	60140963	1 x 230 В ~	0,75	1	7 А	20	85 x 170 x 65	0,65	•	MICRA 100 M

ESC PLUS

Панель для защиты и управления одно/трехфазным электродвигателем с прямым пуском.

Два режима работы: ручной и автоматический.

Насос защищен от сухого хода посредством измерения cos Fi (датчик уровня не требуется)

Корпус из противоударного и негорючего термoplastика.

Основной выключатель.

Электрическое напряжение: Однофазное 230 В +/- 5%, Трехфазное 400 В +/-5%

Электронный дисплей с индикацией состояния.

Предназначен для работы с мощностью от 0.5 HP до 15 HP, от 0,37 кВт до 11 кВт

Степень защиты: IP54 по умолчанию.


Конденсатор для однофазных версий заказывается отдельно.

Дополнительные контакты для подключения электродов, реле давления и поплавков.

Дистанционное управление.

Функциональные особенности:

- защита от перегрузки
- защита от пропадаания фаз
- защита от аномального напряжения
- защита от короткого замыкания
- защита от «сухого хода»

	МОДЕЛЬ	КОД	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 50 Гц	ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ, кВт	МАКС. ТОК А	РАЗМЕРЫ, мм			ВЕС, кг
						А	В	Н	
	ESC PLUS 3M 220-240/50-60	60149590	1 x 230 В	0,37 - 2,2	<18	175	175	80	0,9
	ESC PLUS 4T 400/50-60	60149591	3 x 400 В	0,37 - 3,0	<9	245	195	95	1
	ESC PLUS 10T 400/50-60	60149592	3 x 400 В	4,0 - 7,5	<20	215	170	75	1,4
	ESC PLUS 15T 400/50-60	60149593	3 x 400 В	7,5 - 11	<30	215	170	75	1,6