

Неинверторные напольно-потолочные сплит-системы

Адаптированы для работы в режиме охлаждения при низкой уличной температуре



GC-CF12HRN1-N
GC-CF18HRN1-N
GC-CF24HRN1-N



GC-CF36HRN1-N
GC-CF48HRN1-N
GC-CF60HRN1-N



Спецификация и рабочие параметры напольно-потолочных кондиционеров воздуха General Climate.*

Модель внутреннего блока	GC-CF12HRN1-N	GC-CF18HRN1-N	GC-CF24HRN1-N	GC-CF36HRN1-N	GC-CF48HRN1-N	GC-CF60HRN1-N
Мощность холод / тепло, кВт	3.66 / 3.81	5.42 / 5.57	7.03 / 7.62	10.55 / 10.55	14.07 / 15.24	16.12 / 17.58
Электропитание, В/Ф/Гц	220-240 / 1~ / 50					
Потреб. мощность, кВт	1.35 / 1.28	2.11 / 1.73	2.63 / 2.45	3.6 / 3.65	5.06 / 5.06	6.4 / 5.8
Потребляемый ток, А	6.0 / 5.69	9.36 / 7.67	12.62 / 11.76	6 / 6.1	8.4 / 8.6	10.5 / 9.6
Макс. потребляемая мощность, кВт	1.8	2.95	3.45	4.25	6.3	7.5
Макс. потребляемый ток, А	8.5	15	18	7	11	12.6
ERR / COP	2.71 / 2.98	2.57 / 3.22	2.67 / 3.11	2.93 / 2.89	2.78 / 3.01	2.52 / 3.03
Класс энергоэффективности	D / D	E / C	D / D	C / D	D / D	E / D
Расход воздуха, м ³ /ч	620 / 500 / 400	1150 / 950 / 800	1250 / 1050 / 900	1819 / 1536 / 1331	1750 / 1400 / 1250	2300 / 1800 / 1600
Уровень звукового давления, дБ(А)	37 / 33 / 30	53 / 48 / 43	54 / 49 / 44	54 / 50 / 47	53 / 48 / 44	55 / 49 / 46
Габариты блока, ШxГxВ	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1068 x 675 x 235	1285 x 675 x 235	1285 x 675 x 235	1650 x 675 x 235
Габариты упаковки, ШxГxВ	1145 x 755 x 313	1145 x 755 x 313	1145 x 755 x 313	1360 x 755 x 313	1360 x 755 x 313	1725 x 755 x 313
Вес блока (нетто/брутто), кг	23.6 / 28.8	24 / 29	24.6 / 29.8	29.9 / 35.5	31 / 36	39 / 45
Диаметр дренажа, мм	25	25	25	25	25	25
Тип контроллера	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт	ИК-пульт
Внешний блок	GU-U12HN1	GU-U18HN1	GU-U24HN1	GU-U36HN1	GU-U48HN1	GU-U60HN1
Уровень звукового давления, дБ(А)	59	62	62	64.4	63	63
Габариты блока, ШxГxВ	770 x 300 x 555	770 x 300 x 555	845 x 363 x 702	946 x 410 x 810	900 x 350 x 1170	900 x 350 x 1170
Габариты упаковки, ШxГxВ	900 x 345 x 585	900 x 348 x 615	965 x 395 x 755	1090 x 500 x 875	1032 x 443 x 1307	1032 x 443 x 1307
Вес внешнего блока, кг	30.5 / 32.9	36.5 / 38.8	52.7 / 56.1	77.1 / 82.9	93.2 / 105	97 / 108
Хладагент тип / количество, кг	R410A / 1.1	R410A / 1.5	R410A / 1.8	R410A / 2.5	R410A / 3.25	R410A / 3.2
Диаметр труб жидкость / газ, дюйм	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"	3/8" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"
Максимальная длина трассы, м	18	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высоты, м	8	15	15	20	30	30
Диапазон тем-ры холод / тепло, C	Улица: от -20 до +43 / от -7 до +24					

* Производитель постоянно работает над совершенствованием оборудования General Climate и оставляет за собой право внесения изменений в его конструкцию без предварительного уведомления. Актуальность информации о технических характеристиках можно уточнить у официальных представителей компании