

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

двустороннего всасывания, Ø 240



- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо изготовлены из оцинкованной листовой стали.
- **Крепление:** EW-двигатель имеет двустороннее виброизолирующее крепление, крепежный уголок поставляется на заказ.
- **Класс защиты:** IP00.
- **Класс изоляции:** "F".
- **Защита двигателя:** С выведенными концами термopедохранителя..
- **Сертификаты:** CE.

ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Частота вращения ⁽¹⁾	Максимальная потребляемая мощность ⁽¹⁾	Максимальный потребляемый ток ⁽¹⁾	Конденсатор	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	мин ⁻¹	Вт	А	мкФ/В	Па	°С	кг		
D4E 240-BA01 -01	M4E 094-IF	① 230 230	50 60	1300 1310	1020 1320	4,45 5,75	25 / 400 25 / 400	0 50	-40..+50 -40..+55	15,3	1b)	

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ В рабочей точке с максимальной нагрузкой

	n [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]	I [А]	L _{pA} [дБА]
① ①	1345	849	3,8	73
① ②	1390	692	3,1	70

Характеристики



