

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания, \varnothing 085

- **Материал:** Спиральный корпус из литого под давлением алюминия, рабочее колесо из оцинкованной листовой стали.
- **Класс защиты:** IP44.
- **Сертификаты:** CE.



ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
G2E 085-AA01 -01 ⁽¹⁾	M2E 042-CA	230	50	80	2350	32	0,15	1,0/400	53	0	-25..+60	0,9	1a)	
R2E 085-AA01 -05 ⁽¹⁾		230	60	95	2800	30	0,14	1,0/400	57	0	-25..+70	0,7		

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ Конденсатор FPU(P2) по IEC252

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	2430	32
① ②	2590	30

Характеристики



