

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания, \varnothing 097

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо из оцинкованной листовой стали
- **Класс защиты:** IP44
- **Сертификаты:** CE



ЗБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель	В	Гц	м ³ /ч	мин ⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг		
G2E 097-HD01 -02 ⁽¹⁾	M2E 042-CA	230	50	100	2050	35	0,16	1,5/400	55	0	-25..+40	1,1	1a)	
R2E 097-AD01 -05 ⁽¹⁾		230	60	110	2300	37	0,17	1,5/400	58	0	-25..+55	0,6		

Компания оставляет за собой право на изменения

⁽¹⁾ Конденсатор FPU(P2) по IEC252

	п [мин ⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	2120	35
① ②	2335	33

Характеристики



