

Центробежные АС-вентиляторы с впередзагнутыми лопатками

одностороннего всасывания, $\varnothing 140$

- **Материал:** Спиральный корпус и рабочее колесо из термостойкого пластика
- **Класс защиты:** IP44
- **Сертификаты:** CE



ЭБМ-ПАПСТ · Мультинген

Номинальные параметры		Характеристика	Номинальное напряжение	Частота	Производительность	Частота вращения	Потребляемая мощность	Потребляемый ток	Конденсатор	Уровень шума	Диапазон применения, не менее	Допустимая температура окружающей среды	Масса	Схема подключения
Тип	Двигатель		В	Гц	м³/ч	мин⁻¹	Вт	А	мкФ/В	дБ(А)	Па	°С	кг	
G2E 140-NS38 -01	M2E 068-BF	①	230	50	370	1650	105	0,46	2,0/400	59	0	-25..+55	1,6	1a)
			230	60	315	1700	115	0,51	2,0/400	57	50	-25..+40		
G2E 140-NL33 -01	M2E 068-CF	②	230	50	445	2000	137	0,60	3,0/400	65	0	-25..+65	1,6	1a)
			230	60	390	2150	155	0,68	3,0/400	64	130	-25..+50		

Компания оставляет за собой право на изменения

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
① ①	1910	98
① ②	2280	86

	п [мин⁻¹]	P ₁ [Вт]
② ①	2220	123
② ②	2470	105

Характеристики



