

FDXM-F3/RXM-M9*

Кондиционеры канального типа (низконапорные)

20, 35, 50, 60

NEW



FDXM-F3



RXM35M9



BRC4C65



BRC1E53C

R-32



- Универсальный внутренний блок работает в составе систем на хладагенте R-410A и R-32.
- В кондиционере используется энергоэффективный хладагент R-32, обладающий низким потенциалом глобального потепления.
- Компактная конструкция, высота блока всего 200 мм.
- Внешнее статическое давление 40 Па позволяет присоединять воздуховоды различной длины.
- Внутренний блок полностью скрыт за подвесным потолком, видны только решётки.
- Низкое энергопотребление благодаря DC-инверторному двигателю вентилятора.
- За счет ежедневной автоматической очистки фильтра BAE20A (опция) сокращаются затраты на энергопотребление и техобслуживание, обеспечивается оптимальный уровень комфорта.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FDXM25F3	FDXM35F3	FDXM50F3	FDXM60F3
Холодопроизводительность	Мин./ном./макс.	кВт	1.3~2.4~3.0	1.4~3.4~3.8	1.7~5.0~5.3	1.7~6.0~6.5
Теплопроизводительность	Мин./ном./макс.	кВт	1.3~3.2~4.5	1.4~4.0~5.0	1.7~5.8~6.0	1.7~7.0~8.0
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	~0.64~	~1.15~	~1.65~	~2.06~
	Нагрев	Номинальная	~0.80~	~1.15~	~1.87~	~2.18~
	Кoeffициент SEER (охлаждение) / Класс		5.63 / A+	5.21 / A	5.72 / A+	5.51 / A
	Кoeffициент SCOP (нагрев) / Класс		4.24 / A+	3.88 / A	3.93 / A	3.80 / A
Сезонная энергоэффективность	При нагрузке (охлаждение/нагрев)		2.4 / 2.6	3.4 / 2.9	5.0 / 4.0	6.0 / 4.6
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)		149 / 858	228 / 1047	306 / 1425	381 / 1693
	кВт.ч					
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./тихий	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3	12.0 / 10.0	16.0 / 13.5
	Нагрев	Макс./тихий	8.7 / 7.3	8.7 / 7.3		16.0 / 13.5
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./тихий		35/27	38/30	
	Нагрев	Макс./тихий		35/27	38/30	
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7
Габариты	(ВхШхГ)	мм	200x750x620		200x1150x620	
Вес		кг	21		30	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	35	50	60

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXM25M9	RXM35M9	RXM50M9	RXM60M9
Размеры	(ВхШхГ)	мм	550x765x285		735x825x300	
Вес		кг	32		44	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин.	46 / *	49 / *	48 / 44	48 / 44
	Нагрев	Макс./мин.	47 / *	49 / *	49 / 45	49 / 45
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	-10~46			
	Нагрев	от-до	-15~18			
Хладагент			R-32			
Электропитание			1~, 220-240 В, 50 Гц			

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52, BRC1E53C	
	беспроводной (охлаждение/нагрев)	BRC4C65	

* Данные, представленные на странице, являются предварительными. Более полную информацию о модели вы можете найти в технических каталогах на сайте компании-дистрибьютора.