FXMQ-P7

Блоки канального типа высоконапорные

50, 63, 80, 100, 125

FXMQ-P7

R-410A

BRC4C65

BRC1E53C

- Потребление электроэнергии снижено на 20% за счет использования нового двигателя постоянного тока вентилятора.
- Три скорости вентилятора для создания максимального комфорта.
- Допустимы увеличенная протяженность и сложная конфигурация гибких воздуховодов за счет высокого статического давления (до 200 Па) – идеальный вариант для помещений вытянутой формы и большой площади.
- Автоматическая настройка вентилятора на номинальный расход воздуха в зависимости от сопротивления сети воздуховодов.
- Задание с проводного пульта управления внешнего статического давления вентилятора.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Насос дренажной системы для подъема конденсата на высоту до 700 мм входит в стандартную комплектацию.



- Небольшая высота блока: всего 300 мм.
- Воздухозабор возможен с нижней или с задней стороны блока.
- Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы входит в стандартную комплектацию.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXMQ50P7	FXMQ63P7	FXMQ80P7	FXMQ100P7	FXMQ125P7
Холодопроизводительность		кВт	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
Теплопроизводительность		кВт	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	110	120	171	176	241
	Нагрев	Вт	98	108	159	164	229
Расход воздуха	Макс. / мин.	$м^3$ / мин	18 / 15	19.5 / 16	25 / 20	32 / 23	39 / 28
Внешний статический напор вентилятора	Макс. / ном.	Па	200 / 100	200 / 100	200 / 100	200 / 100	200 / 100
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	41 / 37	42 / 38	43 / 39	43 / 39	44 / 40
Хладагент							
Электропитание							
Габариты	(ВхШхГ)	мм	300x1000x700			300x1400x700	
Вес		кг	35			46	

Дополнительное оборудование

Пульт управления	проводной	BRC1D52/ BRC1E53C
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC4C65