

FXAQ-A

Блоки настенного типа

15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

NEW



FXAQ40,50,63A

R-410A



BRC7EA628



BRC1E53C



опция

- Стильный дизайн и плоская лицевая панель белого цвета, компактная конструкция блока позволяют использовать его в любом интерьере и легко обслуживать.
- Использование DC-вентилятора обеспечивает низкое энергопотребление.
- Эстетичный проводной пульт управления с подсветкой дисплея. Параметры работы и команды выбираются из меню, а не с помощью кнопок.
- Оптимальное воздушораспределение за счет режима автоматического качания горизонтальных заслонок (при выключении кондиционера они автоматически закрываются).
- Возможность фиксации воздушных заслонок в одной из 5 позиций.
- Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня комфорта (задается с проводного пульта управления).
- Оптимальная циркуляция воздуха в помещении за счет большой площади выпускного диффузора.
- Все работы по обслуживанию блока выполняются со стороны передней панели.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FXAQ15A	FXAQ20A	FXAQ25A	FXAQ32A	FXAQ40A	FXAQ50A	FXAQ63A
Холодопроизводительность		кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Теплопроизводительность		кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	5.0
	Нагрев	Вт	3.0	3.0	3.0	4.0	2.0	4.0	6.0
Расход воздуха	Макс. / мин.	м³ / мин	7 / 4.5	7.5 / 4.5	8 / 5	8.5 / 5.5	12 / 9	15 / 12	19 / 14
Уровень звукового давления	Макс. / мин.	дБА	32 / 28.5	33 / 28.5	35 / 28.5	37 / 28.5	37 / 33.5	41 / 35.5	46.5 / 38.5
Хладагент	R-410A								
Электропитание	1~, 220-240 В, 50 Гц								
Габариты	(ВхШхГ)	мм	290x795x264				290x1050x264		
Вес		кг	12				15		
Дополнительное оборудование									
Пульт управления	проводной	BRC1D52 / BRC1E53C / BRC1H51W/S/K							
	инфракрасный (охлаждение / нагрев)	BRC7EA628							
Насос дренажный	*								