

Настенные сплит-системы

Серия "Vita Inverter"

RK-SVGI/RK-SVGIE



2,5 до 6,5 кВт



2,8 до 7 кВт




(в комплекте)



внешний блок

+8°C



Функция «Плюс 8»

Полезна для загородных домов и дач без центрального отопления. Кондиционер способен поддерживать в помещении температуру +8°C, не допуская замораживания и расхода минимум электроэнергии.



D.C. Inverter

Экономия электроэнергии



Катехиновый фильтр



Угольный фильтр



Японский компрессор



Независимое осушение



Ночной режим



Быстрое охлаждение (обогрев)



Таймер



Дисплей на передней панели



Турбо режим



Авторестарт



Автоочистка испарителя



Оптимальное распределение и простое управление



Умный контроль и простое управление



Блокировка



Включение и работа при низком напряжении



Предотвращение скачка напряжения



Опция



Стандарт

Модель			RK-09SVGI/ RK-09SVGIE	RK-12SVGI/ RK-12SVGIE	RK-18SVGI/ RK-18SVGIE	RK-24SVGI/ RK-24SVGIE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / BTU	2,50(0,55-3,20)/8530	3,50(0,51-3,90) / 11942	5,27(1,26-6,60) / 17981	6,45(1,40-7,00)/22008
	Потребляемая мощность	кВт	0,77(0,25-1,36)	1,08(0,23-1,3)	1,60(0,38-2,65)	1,98(0,35-2,50)
	Сила тока	A	3,44	4,79	7,56	8,8
	EER	кВт/кВт	3,24	3,24	3,29	3,25
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,80(0,80-3,60)/9533	3,90(0,88-4,40) / 13370	5,42(1,12-6,60) / 19960	7,00(1,20-8,20)/23884
	Потребляемая мощность	кВт	0,77(0,20-1,38)	1,08(0,23-1,3)	1,62(0,35-2,65)	1,93(0,35-2,70)
	Сила тока	A	3,55	4,79	7,41	8,56
	COP	кВт/кВт	3,61	3,61	3,61	3,62
Удаление влаги		л/ч	0,8	1,4	1,8	2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,38	1,5	2,65	2,7
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м³/ч	550	500	780	800
	Средняя скорость	м³/ч	500	400	650	700
	Низкая скорость	м³/ч	400	300	550	550
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(A)	37	39	46	47
	Средняя скорость	дБ(A)	35	36	40	42
	Низкая скорость	дБ(A)	32	33	35	39
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(A)	50	52	54	54
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	790x265x170	845x275x180	940x298x200	1007x315x219
	вес Нетто	кг	9	11	12	14
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	776x540x320	776x540x320	899x596x378	955x700x396
	вес Нетто	кг	27	32	38	48
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/730	R410a/950	R410a/1200	R410a/1350
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	20	25	25
	Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43
		°C	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -15...+24	обогрев: -20...+24