

# Настенные сплит-системы

## Серия "Plasma"

## RK-SPG/RK-SPGE



2,2 до 6,4 кВт



2,3 до 6,8 кВт



(в комплекте)



внешний блок

Кондиционеры «Plasma» создавались по принципу - «хорошее качество по доступной цене».

Кондиционеры серии «Plasma» подойдут для бюджетных проектов, в которых предусмотрена установка кондиционеров бытовой серии.



Плазменный генератор



Нанофильтр



Угольный фильтр



Японский компрессор



Независимое осушение



Ночной режим



Быстрое охлаждение (обогрев)



Таймер



Турбо режим



Авторестарт



Автоочистка испарителя



Оптимальное распределение воздуха



Умный контроль и простое управление



Блокировка



Включение и работа при низком напряжении



Часы



Авторежим



Предотвращение сквозняка



Опция



Стандарт

Модель			RK-07SPG/ RK-07SPGE	RK-09SPG/ RK-09SPGE	RK-12SPG/ RK-12SPGE	RK-18SPG/ RK-18SPGE	RK-24SPG/ RK-24SPGE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50	1,220-240-,50
Охлаждение	Мощность	кВт / BTU/h	2,2 / 7506	2,64 / 9001	3,3 / 11260	5 / 17060	6,4 / 21837
	Потребляемая мощность	кВт	0,685	0,821	1,03	1,55	1,99
	Сила тока	А	3,04	3,64	4,5	7,5	8,43
	EER	кВт/кВт	3,21	3,21	3,21	3,22	3,24
Обогрев	Мощность	кВт/BTU	2,3 / 7506	2,82 / 9601	3,65 / 12454	5,1 / 17401	6,8 / 23202
	Потребляемая мощность	кВт	0,637	0,779	1,011	1,17	1,98
	Сила тока	А	2,83	3,46	4,4	6,9	9,9
	COP	кВт/кВт	3,61	3,61	3,61	3,43	3,42
Удаление влаги		л/ч	0,6	1	1,2	1,6	2
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,1	1,120	1,450	1,980	2,700
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м <sup>3</sup> /ч	360	350	500	850	780
	Средняя скорость	м <sup>3</sup> /ч	320	320	420	780	650
	Низкая скорость	м <sup>3</sup> /ч	290	290	350	650	550
Звуковое давление (внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(А)	37	40	37	45	42
	Средняя скорость	дБ(А)	35	37	35	42	37
	Низкая скорость	дБ(А)	32	35	32	38	33
Звуковое давление (внешний блок)		дБ(А)	50	50	52	55	56
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	730x254x184	730x254x184	794x264x182	945x298x200	945x298x200
	вес Нетто	кг	8	8	9	13	13
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378
	вес Нетто	кг	22	31	31	40	46
Тип/вес хладагента		Тип/гр	R410a/610	R410a/660	R410a/840	R410a/1150	R410a/1450
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм (мм)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Диаметр газовых труб	дюйм (мм)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	3/8" (9,53)	1/2" (12,7)	1/2" (12,7)
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	20	25	25
	Максимальный перепад высот	м	5	10	10	10	10
Температура внутри помещения		°C	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32	+16...+32
Температура вне помещения	°C	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	охлаждение: +18...+43	
	°C	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	обогрев: -7...+24	