

# Настенные сплит-системы

## Серия "Vega"

## RK-SEG/RK-SEGE



2,2 до 8 кВт



2,38 до 7,25 кВт



**A** Энергетическая Эффективность Класс A



(в комплекте)



внешний блок



Устойчивость к перепадам напряжения



Плазменный генератор



Наночистка



Угольный фильтр



Компактный размер



Широкоугольные жалюзи



Включение и работа при низком напряжении



Оттайка



Независимое осушение



Предотвращение сквозняка



Быстрое охлаждение (обогрев)



Таймер



Дисплей на передней панели



Авторестарт



Автоочистка испарителя



Оптимальное распределение воздуха



Ночной режим



Умный контроль и простое управление



Легко моющаяся панель



Объемный испаритель



Антикоррозийный корпус



Турбо режим



Функция памяти



Блокировка



Опция



Стандарт

Модель			RK-07SEG/ RK-07SEGE	RK-09SEG/ RK-09SEGE	RK-12SEG/ RK-12SEGE	RK-18SEG/ RK-18SEGE	RK-24SEG/ RK-24SEGE	RK-28SEG/ RK-28SEGE
Номинальное напряжение		Ф-В-Гц	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50	1, 220-240-, 50
Охлаждение	Мощность	кВт/Btu	2,2/7506	2,638/9000	3,23/11082	5,3/18084	6,6/22519	8,0/27300
	Потребляемая мощность	кВт	0,685	0,821	1,004	1,64	2,056	2,850
	Сила тока	A	2,97	3,64	4,45	10,9	12,6	16,1
	EER	кВт/кВт	3,21	3,21	3,21	3,23	3,21	2,81
Обогрев	Мощность	кВт/Btu	2,38/8121	2,814/9601	3,51/11976	5,7/19448	7,25/24737	7,25/24737
	Потребляемая мощность	кВт	0,659	0,779	0,973	1,67	2,126	2,126
	Сила тока	A	2,86	3,46	4,32	11,1	13,4	15,2
	COP	кВт/кВт	3,61	3,61	3,61	3,41	3,41	3,38
Удаление влаги		л/ч	0,6	0,8	1,2	3	2,4	3,0
Максимальная потребляемая мощность		кВт	1,06	1,12	1,45	2,55	2,65	3,9
Расход воздуха (внутренний блок)	Высокая скорость	м <sup>3</sup> /ч	400	350	500	780	800	1200
	Средняя скорость	м <sup>3</sup> /ч	310	310	420	650	700	1000
	Низкая скорость	м <sup>3</sup> /ч	280	280	350	550	600	950
Звуковое давление (Внутренний блок)	Высокая скорость	дБ(A)	37	37	38	42	43	49
	Средняя скорость	дБ(A)	35	35	35	39	40	47
	Низкая скорость	дБ(A)	32	32	32	35	35	45
Звуковое давление (Внешний блок)		дБ(A)	50	50	52	56	57	58
Габаритные размеры (внутренний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	730x255x174	730x255x174	790x265x177	940x298x200	1007x315x219	1178x326x227
	Вес Нетто	кг	8	8	9	13	15,5	17,5
Габаритные размеры (внешний блок)	ШиринаxВысотаxГлубина	мм	720x428x310	776x540x320	776x540x320	913x680x378	955x700x396	1006x840x412
	Вес Нетто	кг	23,5	31	35	46	57	72
Тип хладагента		Тип/гр	R410a/760	R410a/760	R410a/840	R410a/1100	R410a/1700	R410a/2600
Трубки хладагента	Диаметр жидкостных труб	дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Диаметр газовых труб	дюйм	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
	Максимальная длина трубопровода	м	15	15	20	20	25	30
	Максимальный перепад высот	м	5	10	10	10	10	15
Температура вне помещения		°C	охлаждение: +18...+43					
		°C	обогрев: -7...+24					