

## Тепловое оборудование

## Тепловые пушки

RX-DAN



2 до 15 кВт

**Безопасность**

В тепловых пушках Dantex используется нагревательный элемент (ТЭН) из нержавеющей стали. Во всех приборах предусмотрена двойная защита от перегрева.

**Универсальная установка**

Пушки Dantex можно использовать как переносные.

**Надежность**

Уязвимые узлы защищены от попадания капель воды.

**Комфорт**

Высокая скорость прогрева помещения.



Встроенный термостат



Защита от перегрева



Тихая работа

Параметр / Модель блока		RX-02DAN	RX-03DAN	RX-05DAN	RX-09DAN	RX-15DBN	
Потребляемая мощность	кВт	2	3	5	9	15	
Электропитание	В-Гц	220/50	220/50	380/50	380/50	380/50	
Габаритные размеры	Ш x В x Г	мм	238x247x302	285x240x399	285x240x399	357x314x476	476x343x493
	Вес Нетто	кг	3,9	5,2	5,58	8,6	15
Класс влагозащитности	-	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	
Класс защиты	-	I	I	I	I	I	
Расход воздуха	м <sup>3</sup> /час	120	510	510	800	1700	
Уровень звукового давления	дБ(А)	51	51	54	59	64	
Скорость воздуха	Макс.	м/сек	2,5	3,7	4,2	4,4	5,7
	Мин.	м/сек	0,5	0,7	0,8	0,1	1