



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СТАНДАРТНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ГП

Типоразмер АхВхL, мм	Толщина стали корпуса, мм	Тип соединения	Ширина кассеты, мм/ количество кассет*
800х500х1000	1 мм	TDC30	200мм/2
1200х500х1000	1 мм	TDC30	200мм/3
1600х500х1000	1 мм	TDC30	200мм/4
800х1000х1000	1 мм	TDC30	200мм/2
1200х1000х1000	1 мм	TDC30	200мм/3
1600х1000х1000	1 мм	TDC30	200мм/4
2000х1000х1000	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/5
800х1500х1000	1 мм	TDC30	200мм/2
1200х1500х1000	1 мм	TDC30	200мм/3
1600х1500х1000	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/4
800х2000х1000	1мм	TDC30	200мм/2
1200х2000х1000	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/3
1600х2000х1000	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/4
800х500х1500	1мм	TDC30	200мм/2
1200х500х1500	1мм	TDC30	200мм/3
1600х500х1500	1мм	TDC30	200мм/4
800х1000х1500	1мм	TDC30	200мм/2
1200х1000х1500	1мм	TDC30	200мм/3
1600х1000х1500	1мм	TDC30	200мм/4
2000х1000х1500	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/5
800х1500х1500	1 мм	TDC30	200мм/2
1200х1500х1500	1 мм	TDC30	200мм/3
1600х1500х1500	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/4
800х2000х1500	1 мм	TDC30	200мм/2
1200х2000х1500	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/3
1600х2000х1500	1,2 мм	Уголок 32х32	200мм/4

*Кассеты стандартных глушителей ГП по умолчанию выполняются с обтекателем.