

ПРИВОДЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ РЕВЕРСИВНЫЕ



NS-10../NS-15..

NS-25../NS-30../NS-40..

Реверсивные приводы **TECHNO** серии **NS** без пружинного возврата разработаны специально для управления клапанами дымоудаления или противопожарными (нормально-закрытыми) клапанами систем вентиляции различных размеров. Приводы **TECHNO** серии **NS** изготавливаются в двух типоразмерах металлического корпуса и имеют гибкое управление.

Модель	Момент	Управление	Электропитание	Вспомогательные переключатели	Рабочее время	Площадь заслонки
NS-10DF/24V	10 Нм	2х, 3х позиционное	AC24V-DC24V	2 SPDT	30~40 сек	2 м ²
NS-10DF/230V	10 Нм	2х, 3х позиционное	AC220V	2 SPDT	30~40 сек	2 м ²
NS-15DF/24V	15 Нм	2х, 3х позиционное	AC24V-DC24V	2 SPDT	30~40 сек	3 м ²
NS-15DF/230V	15 Нм	2х, 3х позиционное	AC220V	2 SPDT	30~40 сек	3 м ²
NS-25DF/24V	25 Нм	2х, 3х позиционное	AC24V-DC24V	2 SPDT	50~80 сек	5 м ²
NS-25DF/230V	25 Нм	2х, 3х позиционное	AC220V	2 SPDT	50~80 сек	5 м ²
NS-30DF/24V	30 Нм	2х, 3х позиционное	AC24V-DC24V	2 SPDT	90~110 сек	6 м ²
NS-30DF/230V	30 Нм	2х, 3х позиционное	AC220V	2 SPDT	90~110 сек	6 м ²
NS-40DF/24V	40 Нм	2х, 3х позиционное	AC24V-DC24V	2 SPDT	100~120 сек	8 м ²
NS-40DF/230V	40 Нм	2х, 3х позиционное	AC220V	2 SPDT	100~120 сек	8 м ²