

Гибкие вставки DS



Гибкие вставки DS предназначены для поглощения механических колебаний вентиляторов, чтобы предотвратить распространение вибрационного шума от работающего оборудования по воздуховодам.

Выпускаются гибкие вставки для вентиляторов с круглыми патрубками и прямоугольными фланцами. Конструкция вставки позволяет просто крепить её к круглым патрубкам или прямоугольным фланцам вентиляторов и других элементов вентиляционных систем.

Технические характеристики

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	Вес, кг
DS 300x150	300	150	130	1,5
DS 400x200	400	200	130	2,0
DS 500x250	500	250	130	2,4
DS 500x300	500	300	130	2,6
DS 600x300	600	300	130	2,9
DS 600x350	600	350	130	3,1
DS 700x400	700	400	130	3,5
DS 800x500	800	500	130	4,0
DS 1000x500	1000	500	130	4,5

Модель	ØD, мм	A, мм	Вес, кг
DS 100	100	150	0,14
DS 125	125	150	0,17
DS 160	160	150	0,21
DS 200	200	150	0,25
DS 250	250	150	0,31
DS 315	315	150	0,39
DS 355	355	150	0,43
DS 400	400	150	0,49
DS 500	500	150	0,60
DS 630	630	150	0,76

Конструктивные схемы

