



VALVOLE SOLENOIDI N.C. ATTACCHI ODS CON BOBINA 220/230 VAC (A6), 240 VAC (A7)

N.C. SOLENOID VALVES ODS CONNECTIONS WITH COILS 220/230 VAC (A6), 240 VAC (A7)

НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ПОД ПАЙКУ ВНАХЛЕСТ ODS, С КАТУШКОЙ 220/230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (A6) ИЛИ 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (A7)

Principio di funzionamento Operating principle Принцип действия	Disegno Drawing Чертеж	N° Catalogo Part Number № по каталогу	Tipo Bobina Coil Type Тип катушки (1)	Attacchi ODS Ø Connections ODS Ø Соединительные концы под пайку внахлест ODS Ø		Kv [m³/h]	PS [bar]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт
				[in.] / [дюйм]	[mm]			Kv [m³/ч]	PS [бар]	
Azione diretta Direct acting Прямое действие		1028/2A6	HF2	1/4"	-	0,15	45	-35	+110	24
		1028/2A7								
		1028/2A6.E		1/4"	-	0,23				
		1028/2A7.E								
		1028/3A6		3/8"	-	0,23				
		1028/3A7								
		1028/M10A6		-	10	0,80				
		1028/M10A7								
Servocomando a membrana Diaphragm pilot operated Мембранный исполнительный механизм		1068/3A6	HF2	3/8"	-	0,15	45	-35	+105	24
		1068/3A7								
		1068/M10A6		-	10	0,80				
		1068/M10A7								
		1068/M12A6		-	12	2,20				
		1068/M12A7								
		1068/4A6		1/2"	-	2,20				
	1068/4A7									
	1078/M12A6	-		12	2,61					
	1078/M12A7									
	1078/4A6	1/2"		-	3,80					
	1078/4A7									
	1078/5A6	5/8"		16	4,80					
	1078/5A7									
	1079/7A6	7/8"		22	5,70					
	1079/7A7									
	1098/5A6	5/8"		16	10,00					
	1098/5A7									
	1098/6A6	3/4"		-	10,00					
	1098/6A7									
	1098/7A6	7/8"		22	10,00					
1098/7A7										
1099/9A6	1.1/8"	-	10,00							
1099/9A7										
1078/9A6	1.1/8"	-	10,00							
1078/9A7										
1079/11A6	1.3/8"	35	10,00							
1079/11A7										

(1): bobine montate sulle valvole

(1): coils mounted on the valves

(1): катушки монтируются на клапанах