





VALVOLE SOLENOIDI N.C. ATTACCHI ODS CON BOBINA 220/230 VAC (A6), 240 VAC (A7)
 N.C. SOLENOID VALVES ODS CONNECTIONS WITH COILS 220/230 VAC (A6), 240 VAC (A7)
 НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ПОД ПАЙКУ ВНАХЛЕСТ ODS,
 С КАТУШКОЙ 220/230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (A6) ИЛИ 240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (A7)

Principio di funzionamento Operating principle Принцип действия	Disegno Drawing Чертёж	N° Catalogo Part Number N° по каталогу	Tipo Bobina Coil Type Тип катушки (1)	Attacchi ODS Ø Connections ODS Ø Соединительные концы под пайку внахлест ODS Ø		Kv [m³/h]	PS [bar]	TS [°C]		Confezione n° pz Package pcs Упаковка, шт					
				[in.]/ [дюйм]	[mm]										
												min мин	max макс		
Servocomando a pistone Piston pilot operated Поршневой исполнительный механизм		1038/3A6	HF2	3/8"	-	1,00	45	-35	+110	24					
		1038/3A7		-	10										
		1038/M10A6		-	10										
		1038/M10A7		-	10										
		1038/M12A6		-	12	1,00	45	-35	+110	17					
		1038/M12A7		-	12										
		1038/4A6		1/2"	-	2,40	45	-35	+110	14					
		1038/4A7		-	12										
		1048/M12A6		-	12						2,40	45	-35	+110	14
		1048/M12A7		-	12										
		1048/4A6		1/2"	-						3,00	45	-35	+110	14
		1048/4A7		-	12										
		1048/5A6		5/8"	16	3,00	45	-35	+110	14					
		1048/5A7		5/8"	16										
		1049/7A6		7/8"	22	3,80	45	-35	+110	14					
		1049/7A7		7/8"	22										
		1058/5A6		5/8"	16	3,80	45	-35	+110	14					
		1058/5A7		5/8"	16	3,80									
		1058/6A6		3/4"	-	4,80									
		1058/6A7		3/4"	-	4,80									
		1058/7A6		7/8"	22	5,70					45	-35	+110	14	
		1058/7A7		7/8"	22										
		1059/9A6		1.1/8"	-	5,70					45	-35	+110	14	
		1059/9A7		1.1/8"	-										
		1098/9A6		1.1/8"	-	10	45	-35	+110	1					
		1098/9A7		1.1/8"	-										
		1099/11A6		1.3/8"	35										
		1099/11A7		1.3/8"	35										
		1078/11A6		1.3/8"	35	16	45	-35	+110	1					
		1078/11A7		1.3/8"	35										
		1079/13A6		1.5/8"	-										
		1079/13A7		1.5/8"	-										
		1079/M42A6		-	42	25	45	-35	+110	1					
		1079/M42A7		-	42										
		1078/13A6		1.5/8"	-	25	45	-35	+110	1					
		1078/13A7		1.5/8"	-										
		1078/M42A6		-	42										
		1078/M42A7		-	42										
		1079/17A6		2.1/8"	54	25	45	-35	+110	1					
		1079/17A7		2.1/8"	54										

(1): bobine montate sulle valvole

(1): coils mounted on the valves

(1): катушки монтируются на клапанах