

Универсальный наружный блок промышленной серии



96 000 БТЕ/ч



По предварительному заказу

Спиральные компрессоры от известных фирм-производителей: обладающие малой инертностью, высокопроизводительные и надежные. Конструкция с низким уровнем пульсаций и адаптация для работы на обогрев при низких температурах окружающей среды.




Компрессор в разрезе

Спираль



Принцип работы



Неподвижная спираль

Подвижная спираль

Область сжатия

Модель внешнего блока		COT-96HZR1	
Электропитание		В/ф/Гц	380~415/3/50
Охлаждение	Производительность	кВт	28
	Потребляемая мощность	кВт	9,4
	Номинальный ток	А	16
Обогрев	Производительность	кВт	30
	Потребляемая мощность	кВт	9
	Номинальный ток	А	15,3
Производительность по воздуху		м³/ч	12000
Уровень звукового давления		дБ(А)	63
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°С	+18...+43
	Обогрев	°С	-7...+24
Размеры (Д×В×Г)		мм	974×1618×766
Размеры упаковки (Д×В×Г)		мм	1030×1750×825
Вес нетто/брутто		кг	194/200
Хладагент R410A		г	2×5000
Диаметры жидкостной линии		мм	∅9,52×2
Диаметр газовой линии		мм	∅19,05×2
Максимальная длина		м	50
Максимальный перепад высот		м	20