

Фанкойлы канального типа (Серия Pro) (окончание)

| Модель | | | FP-136WA- Y3-G30 | FP-170WA- Y3-G30 |
|--|-------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| Электропитание | | В/ф/Гц | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 |
| Расход воздуха | Hi/Med/Lo | ф³/мин | 800/676/494 | 1 000/824/588 |
| | Hi/Med/Lo | м³/ч | 1 360/1 150/840 | 1 700/1 400/1 000 |
| Охлаждение | Hi/Med/Lo | кВт | 7,9/6,2/3,8 | 9,1/7,1/4,4 |
| Нагрев | Hi/Med/Lo | кВт | 13,6/10,5/8,7 | 16,0/12,3/10,3 |
| Внешний статический напор | | Па | 30 | 30 |
| Уровень звукового давления (на высокой скорости) | | дБ(А) | 47 | 50 |
| Расход воды | | м³/ч | 1,36 | 1,56 |
| Сопротивление теплообменника по воде | | кПа | 34 | 40 |
| Теплообменник | Количество рядов | | 3 | 3 |
| | Тип | | Медные трубки и алюминиевые ребра | |
| Двигатель вентилятора | Количество | шт. | 2 | 2 |
| | Потребляемая мощность | Вт | 150 | 172 |
| Размеры (Д×В×Г) | Блок | мм | 1 440×240×472 | 1 546×240×472 |
| | Упаковка | мм | 1 475×265×500 | 1 565×265×500 |
| Вес | Нетто/брутто | | 27/31 | 32/35 |
| Трубопроводы | Диаметр входной трубы | | мм | Ø20 |
| | Диаметр выходной трубы | | мм | Ø20 |
| | Диаметр дренажной трубы | | мм | Ø25 |
| Термостат / контроллер | | | В поставку не входит | |

