Настенные сплит-системы (DC-инвертор)

Модель внутреннего блока			CS-25V3A-V147	CS-35V3A-M147	CS-51V3A-P147	CS-70V3A-W147
Модель наружного блока			CU-25V3A-V147	CU-35V3A-M147	CU-51V3A-P147	CU-70V3A-W147
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Мощность	Охлаждение	Вт	2650 (1600–2800)	3500 (2200–3800)	5100 (2400–5600)	7000 (2500–8500)
	Обогрев	Вт	2900 (1800–3600)	3700 (2400–4000)	5500 (2500–6400)	7400 (3000–8200)
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	825 (490–1100)	1100 (600–1400)	1560 (590–1820)	2200 (700–3000)
	Обогрев	Вт	800 (420–1200)	1020 (600–1300)	1520 (600–1960)	2050 (700–3000)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,8 (2,3–5,4)	4,8 (2,6–6,0)	7,1 (2,7–8,3)	9,8 (3,2–13,6)
	Обогрев	А	3,5 (2,0–5,7)	4,5 (2,6–5,8)	7,0 (2,7–8,9)	9,3 (3,2–13,6)
EER		—	3,21	3,21	3,27	3,21
COP		—	3,62	3,61	3,62	3,61
Класс энергоэффективности			A	A	A	A
Расход воздуха	Внутренний блок	м³/ч	450	500	850	1050
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	30–38	30–38	39–42	42–48
	Наружный блок	дБ(А)	52	52	55	56
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	–7...+24	–7...+24	–7...+24	–7...+24
Диаметр газовой линии		мм	∅9,52	∅9,52	∅12,7	∅15,88
Диаметр жидкостной линии		мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35	∅9,52
Максимальная длина		м	15,0	15,0	15,0	15,0
Максимальный перепад высот		м	5,0	5,0	5,0	5,0
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	745×250×195	800×280×190	900×292×215	1080×302×220
	Наружный блок	мм	715×540×235	715×540×235	850×605×295	870×700×310
Вес нетто	Внутренний блок	кг	9,0	10,0	13,0	16,0
	Наружный блок	кг	29,0	29,0	40,0	58,0
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	835×330×278	865×358×275	983×377×300	1275×392×318
	Наружный блок	мм	851×600×335	851×600×335	995×690×415	990×780×410
Вес брутто	Внутренний блок	кг	11,0	12,0	15,0	20,0
	Наружный блок	кг	33,0	33,0	45,0	64,0