Настенные сплит-системы (on/off)

Модель внутреннего блока			CS-21H3A-V147	CS-25H3A-V147	CS-32H3A-V147
Модель внешнего блока			CU-21H3A-V147	CU-25H3A-V147	CU-32H3A-V147
Электропитание		В/ф/Гц	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Мощность	Охлаждение	Вт	2100	2720	3200
	Обогрев	Вт	2200	2730	3500
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	650	835	996
	Обогрев	Вт	608	754	966
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,84	3,8	4,54
	Обогрев	А	2,69	3,45	4,40
EER		—	3,23	3,26	3,21
COP		—	3,62	3,62	3,12
Класс энергоэффективности			A	A	A
Расход воздуха	Внутренний блок	м³/ч	400	500	500
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	30–38	30–39	32–40
	Наружный блок	дБ(А)	51	51	54
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	+18...+43	+18...+43	+18...+43
	Обогрев	°C	–7...+24	–7...+24	–7...+24
Диаметр жидкостной линии		мм	∅6,35	∅6,35	∅6,35
Диаметр газовой линии		мм	∅9,52	∅9,52	∅9,52
Максимальная длина		м	15,0	15,0	15,0
Максимальный перепад высот		м	5,0	5,0	5,0
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	745×250×195	745×250×195	745×250×195
	Наружный блок	мм	670×430×250	700×500×225	715×540×235
Вес нетто	Внутренний блок	кг	9,0	9,0	9,0
	Наружный блок	кг	21,0	25,0	28,0
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	833×330×278	833×330×278	833×330×278
	Наружный блок	мм	810×475×360	825×550×320	851×600×335
Вес брутто	Внутренний блок	кг	11,0	11,0	11,0
	Наружный блок	кг	25,0	29,0	33,0